



MikroTik cAP ac | Punto de acceso | RBcAPGi-5acD2nD, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/mikrotik-cap-ac-punto-de-acceso-rbcapgi-5acd2nd-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **288,42 zł** gross / 234,49 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRJRMOK

Information:

MikroTik RBcAPGi 5acD2nD es un punto de acceso Wi-Fi interior de alto rendimiento con un diseño elegante para montaje en pared o techo. Ofrece conectividad de doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz en estándar 802.11ac, proporcionando una cobertura de 360°. Equipado con RouterOS Level 4, dos puertos Ethernet y compatibilidad con PoE 802.3af/at y PoE out pasivo, facilita la ampliación de la red. Además, admite aceleración de hardware IPsec y funciona en un amplio rango de temperaturas de -40°C a 50°C.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Altura	136 mm
Voltaje de salida	57 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Receptor de sensibilidad	2.4GHz: 1/11/6/54Mbps: -100/-94/-96/-78dBm @26/26/26/23dBm Tx; MCS0/7: -96/-73dBm @26/22dBm Tx 5GHz: 6/54Mbps: -96/-80dBm @26/21dBm Tx; MCS0/7/9: -96/-75/-70dBm @26/20/18dBm Tx
Ancho	136 mm
Profundidad	30 mm
Kit de montaje	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	867 Mb/s
Consumo de energía (max)	13 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	2.5 gain
Rango de voltaje DC	17 V
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 50 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Frecuencia del procesador	716 MHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	128 MB
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Ceiling
Modelo del procesador	IPQ4018
Procesador incorporado	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE activo
Cantidad de antenas	4
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Punto de acceso Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD - punto de acceso inalámbrico

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD CAP Capsman AC es un punto de acceso AP con radio inalámbrica muy eficiente para aplicaciones en interiores. Su diseño estético y original hace que se vea hermoso tanto en las paredes como en los techos. Tiene una conexión de radio inalámbrica de doble banda (banda dual) que soporta dos bandas de frecuencia: 2 GHz y 5 GHz, en 802.11ac y más. Proporciona un rango de 360 grados. El dispositivo está equipado con el sistema operativo de licencia Mikrotik RouterOS Nivel 4.



Extensión de la red

Cuando la radio admite el modo repetidor los dos puertos Gigabit Ethernet le dan la posibilidad de ampliar su red con cables incluso si se requiere una fuente de alimentación PoE, ya que cAP ac admite una entrada 802.3af/at PoE en el primer puerto y una salida PoE pasiva en el segundo puerto. El dispositivo también proporciona soporte para la aceleración de hardware IPsec.



El rango de frecuencia de cAP ac

El dispositivo inalámbrico MikroTik cAP ac (internacional) soporta doble banda (dual band) de 2412-2484 MHz y 5150-5875 MHz. La gama de frecuencias específicas puede estar limitada por las reglamentaciones nacionales.



Características principales:

- Temperatura de funcionamiento de -40°C a 50°C
- Red inalámbrica de 2,4 GHz y 5 GHz
- Número de núcleos de procesador 4

