Batna sp. z o. o.

ul. 1 Maja 23 09:00-16:00
42-217 Częstochowa
tel: +48 34 361 04 48
fax: +48 575 799 399

Mikrotik cAP LTE12 ax | Punto de acceso | cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA, LTE Cat. 12, Wi-Fi 6, 2x GbE

4 752224 009432 >

link to the product:
https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/mikrotik-cap-lte12-ax-punto-de-acceso-capgi-5haxd2haxdeg12-ea-lte-cat-12-wi-fi-6-2x-gbe

Price: **765,65 zł** gross / 622,48 zł net

MIKROTIK MASTER DISTRIBUTOR

Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHIJRERMMHO

Information:

MikroTik cAP LTE12 ax es un punto de acceso de techo con Wi-Fi 6 y módem LTE Cat. 12 integrado, que proporciona internet rápido y estable incluso en lugares con una gran carga de red. Ofrece velocidad LTE de hasta 600 Mb/s de descarga y 150 Mb/s de subida, así como Wi-Fi de 5 GHz de hasta 1200 Mb/s. La compatibilidad con 2.4 GHz y 5 GHz aumenta la compatibilidad, y la tecnología 4x4 MIMO mejora el alcance y la calidad de la señal. Dos puertos Gigabit Ethernet, incluido PoE-out, facilitan la alimentación de otros dispositivos. RouterOS v7, VPN e IPSec garantizan una configuración avanzada y un alto nivel de seguridad.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, EAC, ROHS
Altura	48 mm
Tipo de antena	Internal
Ancho	228 mm
Profundidad	228 mm
Algoritmos de seguridad soportados	DEUDA
Kit de montaje	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1774 Mb/s
Consumo de energía (max)	34 W
Rango de medición de humedad	-40 - 50%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Rango de voltaje DC	18 V
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Código IP (International Protection)	IP20
Sistema operativo instalado	RouterOS

Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Memoria interna	128 MB
Ubicación	Ceiling
Modelo del procesador	IPQ-6010
Procesador incorporado	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Color del producto	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1200 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	RouterOS v7

Full product description

MikroTik cAP LTE12 ax - punto de acceso de techo con LTE Cat. 12 y Wi-Fi 6

El MikroTik cAP LTE12 ax es un punto de acceso (Access Point) de alto rendimiento compatible con el último estándar 802.11ax (Wi-Fi 6), que garantiza una conexión estable y rápida en zonas concurridas. El módem LTE Cat. 12 integrado permite el acceso a Internet móvil de alta velocidad, y 2 puertos Gigabit Ethernet, incluido uno con salida PoE, permiten alimentar otros dispositivos. Con RouterOS v7 y compatibilidad con VPN e IPSec, el dispositivo ofrece opciones avanzadas de configuración y seguridad.

Conectividad avanzada gracias a LTE Cat. 12

El MikroTik cAP LTE12 ax soporta LTE Cat. 12, que proporciona velocidades de descarga de hasta 600 Mbps y velocidades de subida de hasta 150 Mbps. Con soporte para la tecnología 4x4 MIMO, el dispositivo maximiza la cobertura y la calidad de la señal, ofreciendo una conexión estable incluso en condiciones exigentes.

Wi-Fi 6: mayor velocidad y estabilidad

Con la última norma Wi-Fi 6 (802.11ax), el punto de acceso admite velocidades en la banda de 5 GHz de hasta 1200 Mbps, lo que significa conexiones más rápidas y mejor rendimiento. La compatibilidad con 2,4 GHz y 5 GHz garantiza la compatibilidad con dispositivos antiguos y de nueva generación.

PoE-in y PoE-out: un dispositivo, muchas posibilidades

El cAP LTE12 ax tiene 2 puertos Gigabit Ethernet, de los cuales uno admite PoE-in y el otro PoE-out. Esto permite alimentar otros dispositivos, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación y cables adicionales.

Funciones de red avanzadas: IPSec, VPN y RouterOS v7

Con RouterOS v7, los usuarios pueden configurar reglas avanzadas de cortafuegos, túneles VPN y gestionar la red de forma profesional. La compatibilidad con IPSec permite conexiones cifradas y una gestión remota segura.

Included parts

48 V 0.95 A power adapter

Gigabit PoE injector

Ceiling mount

Fastening set