



MikroTik cAP XL ac | Access point | RBcAPGi-5acD2nD-XL, AC1200, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/mikrotik-cap-xl-ac-access-point-rbca-pgi-5acd2nd-xl-ac1200-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **345,57 zł** gross / 280,95 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGIIJLMRMMJN

Information:

MIKROTIK cAP XL ac es un punto de acceso Wi-Fi discreto para techo, ideal para oficinas, hoteles y espacios concurridos, donde importan la estética y la limitación del acceso físico al dispositivo. Su perfil bajo hace que sea casi invisible, y la radio de doble banda y doble cadena de 2,4 y 5 GHz proporciona una cobertura estable de 360° alrededor del dispositivo. El nuevo diseño, con una antena más grande de alta ganancia, mayor sensibilidad y un reflector integrado, aumenta la cobertura hasta en un 100% con respecto a los modelos cAP anteriores, mejorando la calidad de la señal en todo el recinto.

Product features

Altura	42 mm
Tipo de antena	Internal
Ancho	191 mm
Características de seguridad	IPsec hardware acceleration
Tiempo medio entre fallos	100000 h
Circuito integrado	IPQ-4018
Corriente de entrada	1.2 A
Periodo de actualización de seguridad	IPsec hardware acceleration
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	867 Mb/s
Consumo de energía (max)	24 W
Consumo energético	11 W
Estándares de red	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Rango de voltaje DC	24 V

Memoria Flash	128 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	867 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi 5
Frecuencia de banda	2 GHz
Frecuencia del procesador	716 MHz
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	16 MB
Ubicación	Ceiling
Bluetooth	No
Voltaje de entrada AC	17 V
Modelo del procesador	IPQ4018
Procesador incorporado	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Color del producto	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

MIKROTIK CAP XL AC: Punto de acceso montado en el techo

¿Necesita un punto de acceso de buen aspecto que no le estorbe? ¿O gestionas tu red en un lugar concurrido y no quieres que todo el mundo tenga acceso físico al dispositivo? La MIKROTIK CAP XL AC es la solución. El dispositivo en sí es muy elegante: su bajo perfil atrae menos la atención que un detector de humo. Sus clientes, invitados o compañeros de trabajo ni siquiera lo notarán. Pero seguro que notarán la rápida conexión inalámbrica en todo el recinto.



¿Qué hay de nuevo?

El nuevo diseño cuenta con una antena de alta ganancia más grande, mayor sensibilidad y un reflector incorporado. Estas mejoras aumentan el área de cobertura hasta en un 100% en comparación con los modelos cAP anteriores.

La radio inalámbrica de doble banda y doble cadena de 2,4 y 5 GHz proporciona una fuerte cobertura de 360 grados alrededor de la unidad, por lo que ya no tendrá que preocuparse por su colocación. La colocación en el techo elimina muchos problemas de absorción de la señal, como el bloqueo de la señal por parte de televisores grandes, paredes metálicas en oficinas de espacios abiertos, etc.

