


MikroTik CCR2004-16G-2S+ | Router | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-ccr2004-16g-2s-router-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1.589,69 zł** gross / 1.292,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGGHQKGRMMHO

Information:

MikroTik CCR2004-16G-2S+ es un router rackeable 1U de alto rendimiento para pequeñas y medianas empresas, basado en un procesador Cortex-A57 de cuatro núcleos a 1,7 GHz. Ofrece 16 puertos Gigabit Ethernet y 2 ranuras 10G SFP+ para conexiones rápidas de uplink y downlink. El dispositivo cuenta con un puerto de consola RJ-45 de tamaño completo, USB 3.0, refrigeración activa y dos fuentes de alimentación redundantes, lo que aumenta la fiabilidad de funcionamiento. Es una solución versátil para construir una red interna empresarial de alto rendimiento.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, EAC, ROHS
Altura	210 mm
Ancho	443 mm
Profundidad	44 mm
Tiempo medio entre fallos	200000 h
Corriente de entrada	0.9 A
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	RoHS
Consumo energético	48 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	16
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Memoria Flash	128 MB
Intervalo de temperatura operativa	-20 a 60 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Capacidad del rack	1U

Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Frecuencia del procesador	1700 MHz
Memoria interna	4096 MB
Control de temperatura	Yes
Control de tensión	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Ranura para tarjeta SIM	No
Fabricante de procesador	Annapurna Labs
Alimentación	AC
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Tipo de memoria interna	DDR4
Ethernet WAN	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Router MikroTik CCR2004-16G-2S

El router MikroTik CCR2004-16G-2S es un potente dispositivo de red construido con un procesador Cortex-A57 de cuatro núcleos a 1,7 GHz. El router está equipado con 16 puertos Gigabit Ethernet RJ45 y 2 ranuras SFP 10G, así como un puerto de consola RJ-45 de tamaño completo y un conector USB 3.0 en el panel frontal.



Redundancia de energía y excelente refrigeración

El router MikroTik CCR2004-16G-2S está encerrado en una carcasa clásica de rack. La configuración incluye 2 fuentes de alimentación integradas con función de redundancia. Se proporciona refrigeración activa. Cada grupo de 8 interfaces RJ45 está conectado a un chip independiente de la familia Marvell Amethyst. Cada chip tiene una línea de 10 Gbps totalmente dúplex conectada a la CPU.



La solución perfecta para la red interna de una empresa

Una de las aplicaciones más adecuadas para este dispositivo es el uso de conexiones Gigabit Ethernet para la red interna y SFP para el enlace ascendente y descendente. El router ofrece una solución versátil para las pequeñas y medianas empresas.



Características principales

- El mejor rendimiento de un solo núcleo en la familia CCR
- 16 puertos Gigabit Ethernet
- 2 puertos SFP (10 Gbps)
- Puerto USB de tamaño completo
- Puerto serie RJ45
- 2 fuentes de alimentación redundantes integradas
- Refrigeración activa
- Caja de montaje en rack 1U