



Módem LTE CAT-M Mikrotik CME Gateway, CME22-2n- BG77, Wi-Fi 4, 2x RJ45 100Mb/s



4 752224 008695 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/accesorios-de-red/modem-lte-cat-m-mikrotik-cme-gateway-cme22-2n-bg77-wi-fi-4-2x-rj45-100mb-s>

Price: **256,37 zł** gross / 208,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGLMLHRMMJH

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Contenido del paquete	Gigabit PoE injector Metal rings (two)
Tiempo medio entre fallos	100000 h
Consumo de energía (max)	31 W
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Memoria Flash	64 MB
Voltaje de entrada DC	12 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Frecuencia del procesador	650 MHz
Código IP (International Protection)	IP66
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mb/s
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	16 MB
Wifi	Yes
Número de procesadores instalados	1
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Modelo del procesador	QCA9531
Procesador incorporado	Yes
Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM
Color del producto	Blanco

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada 300 Mb/s

GPS Yes

Sistema operativo RouterOS v7

Full product description

MikroTik CME Gateway - Conectividad móvil fiable a un precio asequible

El módem CME Gateway de MikroTik es una solución que le permite conectar eficientemente sus dispositivos Ethernet a la red móvil CAT-M, manteniendo una asequibilidad excepcional. Si sus dispositivos, como contadores de energía o sensores, no pueden utilizar las conexiones por cable tradicionales, el CME Gateway les permite integrarse perfectamente con su red móvil, permitiéndole transferir datos de una forma familiar a los dispositivos móviles. Le permite mejorar el rendimiento de su sistema utilizando los planes de datos más baratos del mercado, sin tener que invertir en tecnología cara.



Comunicaciones móviles eficaces

El MikroTik CME Gateway incorpora un módem LTE con ancho de banda estrecho CAT-M, diseñado para un bajo consumo de datos y un ancho de banda reducido. Esto es ideal para transferir pequeñas cantidades de datos, como para dispositivos IoT o sensores que no requieren altas velocidades de transmisión. Aunque el módem no permite el streaming de vídeo HD, ofrece una conexión muy estable que será perfecta para transmitir datos de telemetría, con la garantía de una mejor cobertura de red y menores costes de transmisión.

Resistencia a las condiciones externas

El módem CME Gateway se caracteriza por su capacidad para soportar duras condiciones exteriores, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones en exteriores. Con una clasificación IP66, el dispositivo es totalmente resistente al polvo y al agua, lo que permite instalarlo en zonas húmedas como sótanos o áticos, o en entornos difíciles como bosques o zonas agrícolas. Tanto si necesita el dispositivo para supervisar equipos agrícolas como en edificios con bajas temperaturas, la pasarela CME seguro que satisfará sus necesidades.

Alimentación optimizada y facilidad de instalación

La pasarela CME Gateway ofrece tres opciones de alimentación: PoE-in (alimentación a través de Ethernet), PoE-out y un terminal de CC de dos patillas, lo que proporciona flexibilidad en función de las especificaciones de instalación. La opción de alimentación PoE simplifica la instalación al eliminar la necesidad de cables de alimentación adicionales. Estas soluciones hacen que la instalación sea rápida y cómoda, y la unidad puede utilizarse en diversas configuraciones de red.

Configuración sencilla y gestión remota

El CME Gateway es un dispositivo que puede configurar y gestionar fácilmente de forma remota. Con soporte Wi-Fi de 2,4 GHz integrado y la aplicación MikroTik, la configuración y la monitorización del estado son rápidas e intuitivas. La capacidad de gestión a través de la aplicación móvil simplifica enormemente la operación diaria, permitiendo la configuración sin acceso a un PC.

Funciones GPS adicionales

El CME Gateway es un dispositivo que no sólo conecta dispositivos Ethernet a la red móvil, sino que también ofrece funcionalidad GPS adicional. Si tienes experiencia con RouterOS, puedes utilizar el GPS para recopilar datos de ubicación, por ejemplo, cada hora, día o semana. Esto es

ideal para aplicaciones que requieren un seguimiento de la ubicación, como la supervisión del tráfico de dispositivos o vehículos.

Conectividad fiable y control total de los datos transmitidos

El MikroTik CME Gateway es la solución de datos perfecta para aplicaciones IoT móviles de bajo coste. Con su diseño robusto, bajo coste de propiedad y facilidad de configuración, es la opción ideal para empresas y usuarios que buscan un dispositivo potente y flexible para conectar dispositivos Ethernet a la red móvil. Tanto si lo necesita sobre el terreno como en entornos difíciles, la pasarela CME le proporcionará una conectividad fiable y un control total sobre los datos transmitidos.