



MikroTik CRS106-1C-5S | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 6x SFP



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs106-1c-5s-switch-1x-rj45-1000mb-s-6x-sfp>

Price: **200,95 zł** gross / 163,37 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DN XF MHNRKRMNHL

Product features

Altura	29 mm
Ancho	114 mm
Profundidad	137 mm
Cables incluidos	USB
Consumo de energía (max)	11 W
Puerto de consola	RJ-45
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Memoria Flash	16 MB
Voltaje de entrada DC	30 V
Intervalo de temperatura operativa	-20 °C a 70 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Frecuencia del procesador	400 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	128 MB
Cantidad de ranuras del módulo SFP	5
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5

Apilable	No
Sistema operativo	RouterOS

Full product description

MicroTik CRS106-1C-5S

El Cloud Router Switch 106-1C-5S es un conmutador de fibra óptica inteligente, equipado con un puerto Uplink Combo Gigabit Ethernet RJ45/SFP y 5 puertos SFP con 1,25 GB/seg. El paquete contiene la fuente de alimentación del dispositivo. El dispositivo tiene un procesador de 400MHz y 128MB de RAM. Funciona con el sistema operativo RouterOS con licencia de nivel 5 y soporta un voltaje de entrada de 11 a 30V. En nuestra tienda también encontrará: bastidores, interruptores poe, cables de fibra óptica, cables de cobre, puntos de acceso, tarjetas de red, convertidores de medios, soportes de montaje, módulos sfp y otros.



Características:

- 5 ranuras SFP
- 1 Ranura combo (Ethernet / SFP)
- Procesador QCA8511 de 400 MHz
- 128 MB DE RAM
- RouterOS con licencia de nivel 5

Switching results

CRS106-1C-5S							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	487.6	5,922.0	1,409.8	5,774.4	8,928.6	4,571.4
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	487.6	11,844.0	1,409.8	11,548.9	8,928.6	9,142.9
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	487.6	6,000.0	1,409.8	6,000.0	8,928.6	6,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	487.6	12,000.0	1,409.8	12,000.0	8,928.6	12,000.0

Ethernet test results

CRS106-1C-5S		QCA8511 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none	48.0	582.9	73.5	301.1	78.0	39.9
Bridging	25 bridge filter rules	26.1	317.0	28.6	117.1	29.6	15.2
Routing	none	46.5	564.7	65.7	269.1	71.1	36.4
Routing	25 simple queues	14.5	176.1	16.1	65.9	16.8	8.6
Routing	25 ip filter rules	7.8	94.7	8.0	32.8	8.3	4.2