



MikroTik CRS312-4C+8XG-RM | Switch | 12x RJ45 10 Gigabit, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs312-4c8xg-rm-switch-12x-rj45-10-gigabit-4x-sfp>

Price: **2.416,85 zł** gross / 1.964,92 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOMSFRMMOI

Product features

Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	443 mm
Profundidad	183 mm
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	60 W
Puerto de consola	RJ-45
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	240 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-30 a 70 °C
Estante de montaje	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Memoria interna	64 MB
Combo SFP Cantidad de puertos	4
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	1

Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L3+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	Yes

Full product description

MicroTik CRS312-4C+8XG-RM

El MikroTik Cloud Router Switch CRS312-4C+8XG-RM es el primer switch MikroTik manejable con puertos Ethernet 10G RJ45. Está equipado con 8 puertos Ethernet 10G y 4 puertos Combo 10G (10G Ethernet / SFP+). El CRS312-4C+8XG-RM da acceso a hasta 12 puertos con un rendimiento de 10Gbps. Los puertos Combo permiten una conexión de cable de fibra óptica, lo que amplía las capacidades del conmutador. El dispositivo tiene una capacidad de conmutación de 240 Gbps y la velocidad de transferencia de paquetes es de 178 Mp/s. Los puertos Ethernet 10G del dispositivo soportan la negociación de las velocidades de conexión y, por lo tanto, pueden utilizarse a velocidades de 1G, 2,5G, 5G o 10G.



Dos tipos de sistemas operativos

Con Dual Boot, el usuario puede seleccionar uno de los dos sistemas operativos del dispositivo, RouterOS (Nivel 5) y SwitchOS. La primera opción tiene funciones de la Capa 3, mientras que la segunda se caracteriza por su facilidad de uso, pero se limita a la Capa 2 solamente.



El dispositivo está equipado con dos fuentes de alimentación de CA

El interruptor tiene dos fuentes de alimentación de CA incorporadas, lo que reduce el riesgo de interrupción de la conexión. Tiene un puerto USB de tamaño completo, un puerto de consola RJ45 para la configuración y un chasis 1U. El consumo máximo de energía del interruptor es de 60 W. Este dispositivo es una solución práctica para aquellos que trabajan con archivos de datos enormes y necesitan una conexión rápida y eficiente 24 horas al día, 7 días a la semana: producción multimedia, investigación, desarrollo de juegos, análisis de datos de gran tamaño, etc.



Las características más importantes:

- Dos fuentes de alimentación de CA redundantes incorporadas
- Procesador QCA9531, 650 MHz
- Velocidad de transferencia de paquetes 178 Mp/s
- 240 Gb/s de capacidad de conmutación
- Arranque dual (SwitchOS o RouterOS Nivel 5)
- 4 puertos Combo 10G (10G Ethernet / SFP+)
- 8 puertos Ethernet 10G
- Puerto USB
- Chasis 1U adecuado para racks de 19".