



MikroTik CRS318-16P-2S+OUT | Switch | NetPower 16P, 16x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs318-16p-2sout-switch-netpower-16p-16x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **953,80 zł** gross / 775,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQJPERMMJQ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE/RED, EAC, RoHS
Altura	303 mm
Ancho	212 mm
Profundidad	78 mm
Montaje en rack	No
Consumo de energía (max)	316 W
Sensor de temperatura	Yes
Capacidad de conmutación	72 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Soporte 10G	No
Memoria Flash	16 MB
Voltaje de entrada DC	18 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2
Frecuencia del procesador	800 MHz
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	16
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	256 MB
Modelo del procesador	98DX226S
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco

Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+/L3
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Apilable	No

Full product description

MicroTik NetPower 16P

El conmutador MikroTik CRS318-16P-2S+OUT para alimentar varios puntos de acceso o cámaras IP y varios enlaces en la torre nunca ha sido tan fácil. El netPower 16P tiene 16 puertos Gigabit Ethernet con salida PoE y dos puertos SFP + para enlaces parentales 10G. Su robusta y compacta carcasa externa permite que el interruptor se monte en cualquier entorno, desde áticos y pozos húmedos hasta torres, mástiles y postes con abrazaderas de manguera.



Capacidad de no bloqueo

netPower 16P tiene una capacidad de desbloqueo de 36Gbps, una capacidad de conmutación de 72Gbps y una velocidad de transferencia de 53,6Mp/s. El dispositivo en sí no tiene un convertidor de voltaje incorporado. Necesitas una fuente de alimentación de 24V para tener una salida PoE de 24V y/o una fuente de alimentación de 48V para tener una salida PoE de 48V (IEEE 802.3 at / af). * La fuente de alimentación NO está incluida en el producto. Por favor, use su opción de energía preferida, como la batería, etc. También compatible con las fuentes de alimentación MicroTik 24HPOW, 48POW y 48V2A96W.



Las características más importantes:

- 16x salidas PoE (pasivas o 802.3af/at)
- 16 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- 2x SFP+ 10 Gb/s de ranuras
- recinto adecuado para el uso en el exterior
- doble arranque - SwitchOS o RouterOS sistema de nivel 5

