



MikroTik CRS326-24G-2S+IN | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs326-24g-2sin-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **717,05 zł** gross / 582,97 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQODRMMMM

Product features

Aprobación de regulaciones	CE/RED, EAC, RoHS
Altura	44 mm
Ancho	285 mm
Profundidad	144 mm
Corriente de entrada	1.2 A
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	21 W
Limitar tasa	Yes
Tipo de memoria	DDR3 SDRAM
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Memoria Flash	16 MB
Voltaje de entrada DC	10 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 60 °C
Soporte VLAN	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2
Ruteo de IP	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mb/s
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	512 MB

Energía sobre Ethernet (PoE)	30 V
Procesador incorporado	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Color del producto	Blanco
MAC, filtro de direcciones	Yes
Número de fuentes de alimentación	2
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24

Full product description

MICROTIK CRS326-24G-2S+IN

El MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+IN es un dispositivo basado en el diseño del interruptor CSS326-24G-2S+RM. El cambio principal es la introducción de la opción de arranque dual - el usuario puede elegir el sistema RouterOS o SwitchOS por sí mismo. El dispositivo tiene un procesador de 800 MHz y 512 MB de RAM. Mikrotik crs32624g2sin es un dispositivo que no te decepcionará y hará que tus redes inalámbricas funcionen perfectamente. Haga una pregunta y la responderemos rápidamente. En nuestra tienda encontrará pigtails, adaptadores, soldadores, cables y otros accesorios de fibra óptica, interruptores poe, adaptadores poe, fuentes de alimentación poe, tarjetas de red, cámaras para coches, cámaras ip, kits de monitorización, módulos sfp (sfp inserts), convertidores de medios, puntos de acceso, dispositivos cliente cpe y otros.



Las características más importantes:

- 24 puertos Gigabit Ethernet
- 2 ranuras de SFP+.
- Arranque dual - Sistema RouterOS o SwitchOS
- Manejo de la Capa 2 y la Capa 3
- Chip de intercambio incorporado
- Alimentación a través de un enchufe pasivo PoE o DC, voltaje: 9 - 30 V DC
- Recinto de escritorio



Especificación CRS326-24G-2S+RM

El producto está equipado con 24 puertos ethernet gigabit y 2 sloops SFP+. Las ranuras para SFP soportan tanto las plantillas de SFP como las de SFP+. El sistema SwOS puede ser manejado desde la interfaz gráfica de la web y tiene características como el aislamiento de puertos, duplicación de puertos, ACL, RSTP y VLAN 802.1Q. El dispositivo puede ser alimentado a través de un enchufe pasivo PoE o DC, el rango de voltaje de entrada es de 9 - 30 V DC (24 V, se incluye una fuente de alimentación de 1.2 A).