



MikroTik CRS326-24G-2S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs326-24g-2srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **733,62 zł** gross / 596,44 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMJPOHRMMOQ

Product features

Altura	44 mm
Ancho	440 mm
Profundidad	144 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP
Consumo de energía (max)	24 W
Puerto de consola	RJ-45
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.1Q
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Memoria Flash	16 MB
Número de VLANs	4000
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 60 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2
Frecuencia del procesador	800 MHz
Administración basada en web	Yes
Espejeo de puertos	Yes

Fuente de alimentación incluida	Yes
Memoria interna	512 MB
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Gris
Capa del interruptor	L2+
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Sistema operativo	RouterOS, SwitchOS

Full product description

MicroTik CRS326-24G-2S+RM

El conmutador de nube Mikrotik crs32624g2srm es un dispositivo basado en el diseño del conmutador CSS326-24G-2S+RM. El cambio principal es la introducción de la opción de arranque dual - el usuario puede elegir por sí mismo el sistema RouterOS o SwitchOS. El dispositivo tiene un procesador de 800 MHz y 512 MB de RAM. Mikrotik crs32624g2srm es un dispositivo que no le defraudará y hará que sus redes inalámbricas funcionen perfectamente. Haga una pregunta y la responderemos rápidamente. En nuestra tienda encontrará pigtails, adaptadores, soldadores, cables y otros accesorios de fibra óptica, interruptores poe, adaptadores poe, fuentes de alimentación poe, tarjetas de red, cámaras para coches, cámaras ip, kits de monitorización, módulos sfp (sfp inserts), convertidores de medios, puntos de acceso, dispositivos cliente cpe y otros.



Características:

- 24 puertos Gigabit Ethernet
- 2 ranuras de SFP+.
- Sistema RouterOS o SwOS
- la gestión de la Capa 2 y la Capa
- Alimentación a través de un enchufe pasivo PoE o DC, voltaje: 9 - 30 V



Especificación CRS326-24G-2S+RM

El producto está equipado con 24 puertos ethernet gigabit y 2 sloops SFP+. Las ranuras para SFP soportan tanto las plantillas de SFP como las de SFP+. El sistema SwOS puede ser manejado desde la interfaz gráfica de la web y tiene características como el aislamiento de puertos, duplicación de puertos, ACL, RSTP y VLAN 802.1Q. El dispositivo puede ser alimentado a través de un enchufe pasivo PoE o DC, el rango de voltaje de entrada es de 9 - 30 V DC (24 V, se incluye una fuente de alimentación de 1.2 A).

CRS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0