



MikroTik CRS326-24S+2Q+RM | Switch | 24x SFP+, 2x QSFP, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs326-24s2qrm-switch-24x-sfp-2x-q-sfp-1x-rj45-100mb-s>

Price: **2.046,51 zł** gross / 1.663,83 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOOPKRMNHN

Product features

Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	443 mm
Profundidad	183 mm
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	69 W
Puerto de consola	RJ-45
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tipo de memoria	Memoria RAM
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	640 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-20 a 60 °C
Estante de montaje	Yes
Botón de restaurar	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	24
Frecuencia del procesador	650 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Memoria interna	64 MB

Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de ranuras del módulo QSFP+	2
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L3+
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	Yes

Full product description

MicroTik CRS326-24S+2Q+RM

El MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM es el primer dispositivo MikroTik con ranuras QSFP+ de 40 Gbps para una conexión de fibra óptica extremadamente rápida y estable. Proporcionar acceso a Internet o mantener un enorme centro de datos - esta es la actualización perfecta para su configuración.



Adaptado a los mejores puertos

El CRS326-24S+2Q+RM tiene dos puertos QSFP+ de 40 Gbps y veinticuatro puertos SFP+ de 10 Gbps que proporcionan un ancho de banda total desbloqueado de 320 Gbps y una capacidad de conmutación de 640 Gbps a 252 Mp/s para los paquetes más populares.



Fácil y rápido de manejar

Fácil de manejar - con un puerto USB de tamaño completo para la configuración y una fuente de alimentación doble para la redundancia - sin tiempo de inactividad inesperado, sus clientes y colegas estarán satisfechos



Dos sistemas a elegir

Puedes elegir entre nuestro legendario router con todas las funciones para arrancar o el más simple pero aún así potente sistema SwitchOS (Layer2). Si quieres ser capaz de usar las funciones de enrutamiento y otras funciones de capa en tu sistema CRS, usa RouterOS.



Las características más importantes:

- 2x QSFP+ 40 Gb/s de ranuras
- 24 SFP+ 10 Gb/s de ranuras
- 2x fuentes de alimentación redundantes incorporadas
- Manejo de la Capa 3 y la Capa 2
- Arranque dual - Sistema RouterOS o SwitchOS
- 1x puerto de consola RJ45, 1x puerto USB