



MikroTik CRS328-24P-4S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs328-24p-4srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **1.857,52 zł** gross / 1.510,18 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMLPDRMMIH

Product features

Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	443 mm
Profundidad	300 mm
Tiempo medio entre fallos	200000 h
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	44 W
Puerto de consola	RJ-45
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	128 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1Q
Tipo de interruptor	Gestionado
Memoria Flash	16 MB
Número de VLANs	4000
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-20 a 60 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes

Auto-detección	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	450 W
Protocolos de gestión	SNMP
IGMP	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4
Frecuencia del procesador	800 MHz
Espejo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	10218
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	16000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	24
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	512 MB
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Energía sobre Ethernet (PoE)	26 V
Registro de eventos en sistema	Yes
Fabricante de procesador	ARM
Procesador incorporado	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Color del producto	Blanco
Capa del interruptor	L2+/L3
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Número de fuentes de alimentación	2
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24

Full product description

Potente dispositivo con múltiples puertos

El CRS328-24P-4S+RM es un conmutador independiente de 28 puertos con 24 puertos Gigabit Ethernet que ofrece varias opciones de alimentación: PoE pasiva, PoE de baja tensión, 802.3af/at (Tipo 1 "PoE" / Tipo 2 "PoE+") con detección automática. La salida PoE se transmite a través de los pines del modo B (4,5+)(7,8-). Cuatro puertos SFP+ proporcionan hasta 10 Gbps a través de módulos de fibra o Ethernet.



Dispositivo con opción de selección de software

El CRS328-24P-4S+RM se suministra en una caja de montaje en rack 1U con una fuente de alimentación integrada de 100-240V AC 500W. Cada puerto puede entregar hasta 30 W con cualquier opción de salida de energía. El dispositivo tiene una función "Dual boot", que permite elegir entre dos sistemas operativos RouterOS o SwOS. Si prefiere un sistema operativo simplificado con sólo funciones específicas de conmutación, use SwOS. Si quieres ser capaz de usar el enrutamiento y otras funciones de la capa 3 en tu CRS, usa el RouterOS.



Funciones de conmutación

- Mesa de acogida de 16K
- IEEE 802.1Q VLAN
- Soporta hasta 4K VLANs simultáneas
- Aislamiento del puerto
- Seguridad del puerto
- Control de tormentas de emisión
- El reflejo del puerto
- STP / RSTP / MSTP
- Lista de control de acceso
- El descubrimiento del vecino de MicroTik
- SNMP
- Soporte de 10218 bytes para marcos jumbo
- IGMP husmeando
- IEEE 802.3ad y enlace de agregación estática