



Mikrotik CSS318-16G-2S+IN | Switch | 16x GbE RJ45, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-css318-16g-2sin-switch-16x-gbe-rj45-2x-sfp>

Price: **474,48 zł** gross / 385,76 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHIJRDRMMGP

Product features

Fuente de energía	AC
Altura	44 mm
Ancho	218 mm
Profundidad	157 mm
Tiempo medio entre fallos	200000 h
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	13 W
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Sistema operativo instalado	SwOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Número de módulos SFP+ instalados	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Modelo del procesador	98DX2518
Color del producto	Blanco
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Apilable	Yes

Full product description

MikroTik CSS318-16G-2S IN - un switch Gigabit Ethernet gestionado para su red

El MikroTik CSS318-16G-2S IN es un switch gestionado de la serie Cloud Smart Switch que proporciona rendimiento y flexibilidad en la gestión de red. Sus 16 puertos Gigabit Ethernet y 2 ranuras SFP permiten conexiones de alta velocidad tanto para redes de área local como para conexiones de fibra. Con SwOS, los usuarios tienen acceso a una configuración completa a través de un navegador web o Winbox, lo que facilita la gestión de puertos, VLAN, filtrado MAC y supervisión del tráfico. Se adapta tanto a instalaciones de sobremesa como a montaje en bastidor de 19".



Configuración flexible y gestión sencilla mediante SwOS

El conmutador funciona con el sistema SwOS de MikroTik, que permite una configuración rápida a través de una interfaz web y Winbox. Las funciones de gestión incluyen configuración de VLAN, filtrado MAC, enrutamiento estático y compatibilidad con Jumbo Frames, lo que permite personalizar el conmutador para diferentes aplicaciones de red. La ausencia de ventiladores hace que el dispositivo funcione de forma silenciosa y estable.



16 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP para transmisión de datos a alta velocidad

El MikroTik CSS318-16G-2S IN ofrece 16 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP, lo que le permite ampliar su red de fibra y conectar dispositivos que requieren un gran ancho de banda. Esto hace que el switch sea ideal tanto para pequeñas y medianas empresas como para aplicaciones domésticas.



Bajo consumo energético y refrigeración pasiva

El conmutador presenta un consumo máximo de 13 vatios, lo que permite un funcionamiento energéticamente eficiente incluso en modo continuo. La refrigeración pasiva elimina la necesidad de ventiladores, lo que garantiza que el dispositivo funcione de forma silenciosa y no genere ruido adicional en la oficina o sala de servidores.



Facilidad de integración en redes MikroTik

Con total compatibilidad con el ecosistema MikroTik RouterOS, el CSS318-16G-2S IN puede funcionar como un switch de acceso o de agregación. La compatibilidad con SwOS permite la asignación de direcciones IP, la monitorización del tráfico y la configuración de reglas de acceso.