



MikroTik CSS326-24G-2S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-css326-24g-2srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **552,80 zł** gross / 449,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMHOLHRMMKN

Product features

Fuente de energía	DC/PoE
Altura	44 mm
Ancho	440 mm
Profundidad	144 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP
Montaje en rack	Yes
Soportes de montaje incluidos	Yes
Consumo energético	19 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.1Q
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Guia del usuario IFU	Yes
Memoria Flash	2 MB
Número de VLANs	4000
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2

Administración basada en web	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	2 MB
Rango de tensión de alimentación a través de Ethernet (PoE)	10 V
Procesador incorporado	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Número de fuentes de alimentación	1
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24

Full product description

MicroTik CSS326-24G-2S+RM

El 326-24G-2S+RM Cloud Smart Switch es un conmutador Gigabit Ethernet de 24 puertos alimentado por SwOS con dos puertos SFP+ en un chasis de montaje en rack 1U que proporciona conectividad por cable con varias funciones de conmutación nuevas. El dispositivo puede ser alimentado a través de un enchufe pasivo PoE o DC, el rango de voltaje de entrada es de 12 - 30 V DC (21 V, se incluye una fuente de alimentación de 1.2 A). En nuestra tienda también encontrará: paneles de conexión, adaptadores poe, interruptores poe, cámaras ip, kits de monitorización, tarjetas de red, módulos sfp, puntos de acceso, regletas de alimentación, clientes cpe, convertidores de medios, soportes de extracción, pigtails, cables de fibra, enrutadores inalámbricos y otros dispositivos de red. Haga preguntas si necesita apoyo técnico.



Características:

- 24 puertos gigabit de Eth
- 2 ranuras de SFP+.
- Gestión de la capa 2
- Sistema SwOS
- chip de conmutación - Marvell 98DX3216A1
- Alimentación a través de un enchufe pasivo PoE o DC, voltaje de entrada: 12 - 30 V DC



Funciones Microtik CSS326-24G-2S+RM

El conmutador manejable Mikrotik css32624g2srm (24x rj45 1000mbs 2x sfp+) proporciona todas las funciones básicas del conmutador manejado, y más: permite manejar el reenvío puerto a puerto, usar un filtro MAC, configurar VLANs, reflejar el tráfico, aplicar restricciones de ancho de banda, e incluso ajustar algunos campos MAC e IP. La jaula de SFP soporta tanto módulos de 1,25 Gb SFP como de 10 Gb SFP+.

CSS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0