



MikroTik CSS610-1GI-7R-2S+OUT | Switch | netPower, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-css610-1gi-7r-2sout-switch-netpower-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **484,34 zł** gross / 393,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQNJERMMHQ

Product features

Altura	71 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	304 mm
Profundidad	212 mm
Consumo de energía (max)	29 W
Soporte 10G	Yes
Voltaje de entrada DC	12 V
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8

Full product description

MikroTik presenta netPower Lite 7R - Interruptor externo de reversa PoE

Con el conmutador netPower Lite 7R puedes olvidarte de las costosas estaciones base GPON y de los divisores ópticos. Este interruptor es parte de nuestro concepto GPEN - está diseñado para proporcionar la velocidad y versatilidad de la red de fibra óptica mientras se aprovechan los beneficios de Ethernet. Es una forma fácil de implementar y de bajo costo para que cualquier proveedor de servicios de Internet entregue Internet a los hogares individuales. La fuente de alimentación NO está incluida en el producto - debe ser comprada por separado.

Características MicroTik CSS610-1GI-7R-2S+OUT

- Interruptor para uso en exteriores
- 8 puertos Gigabit
- 2 puertos SFP+
- 7 Puertos PoE invertidos
- Sistema operativo SwitchOS
- Suministro de energía a través de PoE pasiva, conector DC y terminal de 2 pines

Muchas opciones de poder

Gracias a este switch no tendrás que preocuparte por problemas de alimentación porque hay muchas opciones. netPower Lite 7R tiene 7 puertos PoE reversibles. Dependiendo de su configuración, netPower puede extraer la energía necesaria de un solo cliente. El puerto Ethernet 8 puede alimentar otros dispositivos con capacidad de PoE con el mismo voltaje que se alimenta al dispositivo. También hay un enchufe de corriente continua y un terminal de 2 pines para una fuente de alimentación alternativa.



Interruptor potente ideal para el uso en el exterior

El recinto exterior permite que el interruptor se instale en todo tipo de entornos, desde áticos húmedos hasta huecos de ascensores y varios postes con abrazaderas. El netPower Lite 7R tiene una capacidad sin bloqueo de 28 Gbps, una capacidad de conmutación de 56 Gbps y una velocidad de transferencia de 41,7 Mpps.



Sistema operativo SwitchOS

SwOS es un sistema operativo diseñado específicamente para gestionar los productos de los conmutadores MicroTik. SwOS es configurable desde un navegador web. Proporciona todas las funciones básicas de un switch gestionado, y además: permite gestionar el reenvío de puertos, controlar las tormentas de transmisión, utilizar el filtro MAC, configurar las VLANs, reflejar el tráfico, aplicar restricciones de ancho de banda, e incluso ajustar algunos campos de cabecera MAC e IP.