



Mikrotik GPER14i | PoE++ Splitter | 802.3bt input, 802.3af/at output



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/alimentacion/mikrotik-gper14i-poe-splitter-8023-bt-input-8023af-at-output>Price: **201,76 zł** gross / 164,03 zł net

Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGHILJMRMMJQ

Full product description

PoE Splitter MikroTik GPER14i - alimentación y transmisión de datos eficientes

¿Busca una forma eficiente de alimentar dispositivos PoE y garantizar una transmisión de datos estable? El MikroTik GPER14i es un divisor PoE que le permite recibir 802.3bt y distribuir la señal a varios dispositivos compatibles con 802.3af/at. Es compatible con Gigabit Ethernet, lo que garantiza un alto rendimiento, y su carcasa cumple la norma IP68, lo que permite utilizarlo en entornos difíciles.



PoE: alimentación eficiente y estabilidad

El MikroTik GPER14i soporta PoE-in 802.3bt, lo que le permite alimentar dispositivos con mayor consumo de energía. Con PoE-out en tres puertos, se pueden alimentar otros dispositivos compatibles con 802.3af/at. El dispositivo es ideal para ubicaciones en las que no se dispone de fuentes de alimentación tradicionales.



Ethernet: transmisión de datos a alta velocidad

Equipado con cuatro puertos Ethernet, el GPER14i proporciona una conexión de red estable y eficiente. Gigabit Ethernet permite transmitir grandes cantidades de datos sin interferencias, por lo que el dispositivo es ideal para aplicaciones que requieren un gran ancho de banda. El chip de conmutación 88E6341 integrado se encarga de optimizar el tráfico de red.



GPER14i - resistencia a condiciones duras

La carcasa con clasificación IP68 hace que la unidad sea apta para su uso en exteriores, incluso en condiciones climáticas adversas. La protección contra el polvo, el agua y las temperaturas extremas (de -40 °C a 70 °C) permite su instalación tanto en exteriores como en naves industriales. Esto permite utilizarla en una gran variedad de entornos sin temor a que falle.



PoE-Out: alimentación de varios dispositivos

Con tres puertos PoE-out, el dispositivo puede alimentar una gran variedad de dispositivos de red, como puntos de acceso, cámaras IP o routers MikroTik. La potencia máxima de salida por puerto es de 0,7 A a una tensión de entrada de 18-30 V y de 0,6 A a 30-57 V, lo que proporciona flexibilidad en la selección de la fuente de alimentación.