



MikroTik Groove 52 | CPE | RBGroove52HPn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-groove-52-cpe-rbgroove52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **200,42 zł** gross / 162,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEJSORJ



Product features

Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	177 mm
Profundidad	44 mm
Kit de montaje	Yes
Consumo de energía (max)	4.56 W
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Adaptador AC incluido	Yes
Botón de restaurar	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Voltaje de entrada AC	9 V
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Gris
Tipo de conector de antena	N-type
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	193 g

Full product description

MicroTik Groove 52 Dispositivo cliente

El Mikrotik Routerboard RBGroove52HPn es el modelo más pequeño de la serie para exteriores - un routerbord inalámbrico completamente funcional alimentado por el firmware de Mikrotik. El dispositivo con licencia de nivel 3 - sistema de routerros de nivel 3. Resistente a la intemperie, duradero y listo para usar. Tiene un puerto Ethernet 10/100 con soporte PoE y radio inalámbrica incorporada. La ranura del routerboard Mikrotik a52hpn (dispositivos de cliente cpe) tiene LEDs, memoria de cuadro apropiada, 1x puerto Ethernet rj45, tecnología nv tdm. Si quieres que tus redes inalámbricas funcionen perfectamente, elige el microtik routerboard groove (ac rbgrooveg52hpacn). Estaremos encantados de ayudarle a elegir su equipo de red y de proporcionarle apoyo técnico. Haga una pregunta - estamos a su disposición. La composición del conjunto es: MicroTik Groove 52, fuente de alimentación, divisor y pinza.



Características:

- Potencia de transmisión 27 dBm (500 mW)
- Protocolo TDMA Nv2
- incluye una antena omnidireccional con una ganancia de 6 dBi



Tecnología Nv2 TDMA

Gracias a la tecnología TDMA de Nv2, es posible un rendimiento total de hasta 125Mbps! Tiene un conector macho N incorporado (alta ganancia nmale) y puntos de montaje en el mástil, por lo que puedes conectarlo directamente a la antena o usar un cable de antena estándar. Los indicadores LED facilitan la instalación y la alineación.

RBGroove52HPnr2		AR9342 100M 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	60.5	31.0