



MikroTik GrooveA 52 | CPE | RBGrooveA52HPn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, Omni antenna 6dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-groovea-52-cpe-rbgroovea52hp-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s-omni-antenna-6dbi>

Price: **269,03 zł** gross / 218,72 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXLFHSKDOM



Product features

Estándar inalámbrico	a/b/g/n
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	177 mm
Profundidad	44 mm
Kit de montaje	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	150 Mb/s
Consumo de energía (max)	4.56 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	6 gain
Adaptador AC incluido	Yes
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	600 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Voltaje de entrada AC	9 V
Modelo del procesador	Qualcomm Atheros AR9342
Procesador incorporado	Yes
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Gris
Tipo de conector de antena	N-type

Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	193 g

Full product description

Mikrotik Routerboard RBGrooveA52HPn

Mikrotik Routerboard RBGrooveA52HPn - RouterBOARD inalámbrico completamente funcional alimentado por el firmware RouterOS nivel 4. Resistente a la intemperie, duradero y listo para usar. Tiene un puerto Ethernet 1x rj45 100mbs con soporte PoE y radio inalámbrica incorporada. El software tiene una opción de modo inalámbrico de 2.4GHz o 5GHz y una alta potencia de salida de 500mW . Mikrotik Groove en el estándar 802.11a/b/g/n y este dispositivo también soporta el modo AP (Access Point).



Tecnología Nv2 TDMA

Gracias a la tecnología Nv2 TDMA, es posible un rendimiento total de hasta 125Mbps. Tiene un conector macho N incorporado y puntos de montaje en el mástil (acceso puntual), por lo que puedes conectarlo directamente a la antena o usar un cable de antena estándar. Los indicadores LED facilitan la instalación y la alineación.



El dispositivo tiene dos modos de frecuencia

- RBGrooveA-52HPn-US (EE.UU.) está bloqueado de fábrica para 2412-2462MHz, 5170-5250MHz y 5725-5835MHz. Este cierre no puede ser removido.
- RBGrooveA-52HPn (Internacional) soporta 2412-2484MHz y 5150MHz-5875MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones nacionales).



Mikrotik Routerboard RBGrooveA52HPn - contenido del kit:

- RouterBoard
- Antena omnidireccional 2GHz 6dBi / 5GHz 8dBi Omni
- Fuente de alimentación de 24V
- Adaptador PoE
- Fijar las bandas



Características principales :

- Puede ser usado como cliente o estación base
- Posibilidad de crear puentes eficientes en combinación con cualquier antena.
- Funcionamiento en la banda de 2.4GHz o 5GHz
- Fuente de alimentación PoE
- Temperatura de funcionamiento -20 a +70 °C
- Soporta el modo AP
- Los indicadores de señal LED facilitan la instalación
- Consumo máximo de energía 5W