



MikroTik hAP ac lite tower | WiFi Router | RB952Ui-5ac2nD-TC, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-hap-ac-lite-tower-wifi-router-rb952ui-5ac2nd-tc-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **196,90 zł** gross / 160,08 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLPQKHRMMPM



Product features

Altura	34 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	119 mm
Profundidad	98 mm
Conector USB	USB Tipo-A
Consumo de energía (max)	7 W
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Ganancia de la antena (max)	15 gain
Memoria Flash	16 MB
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Ubicación	Table
Voltaje de entrada AC	8 V
Color del producto	Negro
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case

El RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case para el router del punto de acceso puede funcionar en modo de doble banda, es decir, simultáneamente en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz.



Un routerboard bien equipado

El dispositivo está equipado con un procesador de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco puertos Ethernet de 10/100 Mbps (salida PoE en el puerto #5), doble flujo de red inalámbrica de 2,4 GHz y un flujo de 5 GHz. El puerto USB incorporado permite conectar un módem 3G/ 4G. El hardware hAP ac lite funciona con el software RouterOS con licencia de nivel 4.



Nueva carcasa universal y kit de montaje

La carcasa universal de la Torre permite colocar el dispositivo en posición horizontal o vertical. Un kit de montaje en la pared se incluye con el producto.



Gama de frecuencias de funcionamiento

RB952UI-5AC2ND-TC (hAP ac lite Tower Case) opera en los rangos de frecuencia de 2412 - 2462 MHz y 5150 - 5835 MHz.



hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

