



MikroTik hAP ac2 tower | WiFi Router | RBD52G-5HacD2HnD-TC, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-hap-ac2-tower-wifi-router-rbd52g-5hacd2hnd-tc-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **268,71 zł** gross / 218,46 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMKRIRMMNL

Information:

MikroTik hAP ac² es un router y punto de acceso Wi-Fi de doble banda que funciona en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, proporcionando una cobertura estable y conexiones inalámbricas rápidas. Está equipado con 5 puertos Ethernet gigabit para conectar dispositivos cableados, un puerto USB para almacenamiento o un módem 4G/LTE, así como un procesador de cuatro núcleos de 716 MHz y 128 MB de RAM. La nueva carcasa Tower permite la colocación vertical u horizontal, y el soporte incluido permite el montaje en pared. El dispositivo funciona con el sistema MikroTik RouterOS level 4, está preconfigurado y listo para funcionar tras conectar la alimentación y el Internet.

Product features

Altura	98 mm
Receptor de sensibilidad	-100, -96, -94, -80, -78, -75, -73, -70
Ancho	34 mm
Profundidad	119 mm
Conector USB	USB Tipo-A
Algoritmos de seguridad soportados	IPSEC
Rango máximo de transferencia de datos	1167 Mb/s
Consumo de energía (max)	15 W
Rango de medición de humedad	-40 - 50%
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Ganancia de la antena (max)	2.5 gain
Memoria Flash	16 MB

Enchufe de entrada de CC	Yes
Frecuencia de banda	2412 GHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	128 MB
Ubicación	Table
Voltaje de entrada AC	12 V
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Negro
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac²

El enrutador RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac² es un enrutador de punto de acceso inalámbrico ac y de red que proporciona cobertura Wi-Fi a 2,4 GHz y 5 GHz. Cinco puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps proporcionan conexiones Gigabit para dispositivos con cables. El USB puede ser usado para almacenar archivos o un modem 4G/LTE.



Nuevas viviendas

La nueva carcasa universal tipo Torre permite colocar el dispositivo en posición horizontal o vertical. También se incluye un kit de montaje en la pared. El dispositivo funciona con el sistema Mikrotik RouterOS con licencia de nivel 4.



Conectarse a la red MikroTik

El enrutador inalámbrico de doble banda HAP ac2 puede ser alimentado desde el enchufe o a través de PoE pasivo. La fuente de alimentación se incluye con el dispositivo. HAP ac2 está preconfigurado. Sólo tienes que conectar la energía y el cable a Internet y listo.



Características principales:

- Doble cadena inalámbrica de 2,4 GHz
- Doble cadena inalámbrica de 5 GHz
- Procesador de 4 núcleos a 716 MHz
- 128 MB DE RAM
- Cinco puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps
- Puerto USB para el módem 3G/4G

