



MikroTik hAP | WiFi Router | RB951Ui-2nD, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-hap-wifi-router-rb951ui-2nd-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **151,82 zł** gross / 123,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEEQQLFRMMKH

Information:

MikroTik RB951Ui-2nD hAP es un punto de acceso compacto y router Wi-Fi ideal para el hogar o una pequeña oficina. Proporciona acceso inalámbrico a Internet en la banda de 2,4 GHz y la posibilidad de conexión por cable mediante los puertos Ethernet/LAN. El dispositivo funciona bajo el control de RouterOS level 4 y está preconfigurado, por lo que la puesta en marcha es rápida y sencilla. Puede alimentarse mediante una toma jack o PoE, y el adaptador de corriente incluido facilita la instalación. El modelo ofrece un procesador de 650 MHz, 64 MB de RAM, salida Passive PoE en el puerto 5, puerto USB para módems 3G/4G y posibilidad de montaje en pared.

Product features

Estándar inalámbrico	802.11b/g/n
Altura	28 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	113 mm
Profundidad	89 mm
Conector USB	USB Tipo-A
Kit de montaje	Yes
Consumo de energía (max)	5 W
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Ganancia de la antena (max)	1.5 gain
Adaptador AC incluido	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB

Voltaje de entrada AC	6 V
Modelo del procesador	Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A-R
Procesador incorporado	Yes
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Interno	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

MicroTik RB951Ui 2nD hAP - punto de acceso y router Wi-Fi

RB951Ui 2nD hAP es un pequeño punto de acceso y un router Wi-Fi que es ideal para el uso en el hogar o en una pequeña oficina, proporcionando acceso inalámbrico a Internet. También se puede conectar a través del cable Ethernet o los puertos LAN del dispositivo. El punto de acceso funciona bajo el control del sistema operativo Mikrotik RouterOS nivel 4.



Montaje en pared

Este dispositivo compacto en una carcasa estética se integrará perfectamente en la decoración del entorno. El punto de acceso también está equipado con soportes especiales para montaje en la pared.



Inyector PoE

El punto de acceso RB951Ui-2nD puede ser alimentado a través de un enchufe o una entrada PoE a través de un cable Ethernet. El paquete incluye una fuente de alimentación con un enchufe. El hAP está preconfigurado, así que sólo hay que conectar el cable de Internet y la energía para empezar a usar la red inalámbrica.



Características principales:

- Procesador de 650 MHz
- Red inalámbrica en la banda de frecuencia de 2,4 GHz
- 64 MB DE RAM
- Salida PoE pasiva en el puerto 5
- Puerto USB para conectar módems inalámbricos de 3 G/4 G

Ethernet test results

RB951Ui-2nD		QCA9531 (650Mhz) 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	217.0	111.1
Bridging	25 bridge filter rules	40.6	493.0	70.1	287.1	70.9	36.3
Routing	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	200.8	102.8
Routing	25 simple queues	40.6	493.0	79.6	326.0	90.8	46.5
Routing	25 ip filter rules	40.6	493.0	42.2	172.8	43.2	22.1