



MikroTik L009 Rack | Enrutador | L009UiGS-RM, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x 2.5Gb/s SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-l009-rack-enrutador-l009uigs-rm-8x-rj45-1000mb-s-1x-25gb-s-sfp>

Price: **405,17 zł** gross / 329,41 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGKNQJRMMOQ



Product features

Indicadores LED	Sí
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cantidad de puertos USB	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	8
Memoria Flash	128 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Puerto serial	1
Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Frecuencia del procesador	800 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	512 MB
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Rojo

Full product description

MikroTik L009UiGS-RM: Nueva generación de routers Gigabit

El MikroTik L009UiGS-RM es un router gigabit de 8 puertos de la nueva serie L009 de MikroTik, que sustituye a la popular serie RB2011. El router L009UiGS-RM es el sucesor del RB2011UiAS-RM y ofrece significativamente más potencia y características para satisfacer las demandas de las redes modernas.



Potencia y rendimiento increíbles

El router L009UiGS-RM está equipado con un procesador ARM de doble núcleo a 800 MHz y 512 MB de RAM. Esto proporciona cuatro veces más rendimiento que su predecesor, que tenía un procesador de un solo núcleo a 600 MHz y sólo 128 MB de RAM. Esta importante mejora significa que el último router de MikroTik ofrece un rendimiento excepcional en enrutamiento, filtrado, reglas de cortafuegos complejas, cifrado por hardware IPsec y otras funciones avanzadas de RouterOS.

Arquitectura ARM moderna

La arquitectura del procesador ARM proporciona una ventaja significativa sobre los antiguos dispositivos basados en MIPS. Permite utilizar las últimas funciones del kernel de Linux e implantar proyectos de contenedores personalizados. La combinación de un procesador ARM moderno y un puerto USB de tamaño completo es ideal para ejecutar proyectos personalizados, como un bloque publicitario Pi-hole o añadir un módem LTE a través de un puerto USB.

Funciones de red avanzadas

El router L009UiGS-RM tiene 8 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) y 1 ranura SFP (1 Gbps con soporte de 2,5 GB/s). El primer puerto Ethernet está equipado con entrada de alimentación PoE (24 - 56 V CC) y el último puerto ofrece salida PoE. Además, el router cuenta con un puerto USB 3.0, que amplía las capacidades del dispositivo para conectar diversos accesorios.



Innovadora tecnología Marvell Peridot

En el corazón del dispositivo se encuentra un Switchchip Marvell Peridot de alta velocidad, que ofrece una impresionante conexión full-duplex de 2,5 gigabits desde el procesador a todos los puertos, excepto Ether1. El primer puerto tiene su propia línea gigabit full-duplex a la CPU, lo que elimina los cuellos de botella y permite innumerables configuraciones.

Viviendas modernas y funcionales

La nueva carcasa del router L009UiGS-RM, inspirada en la serie RB5009, no sólo es estéticamente agradable, sino también funcional. Actúa como un enorme disipador térmico, protegiendo el dispositivo del sobrecalentamiento. El router se suministra con un kit de montaje en bastidor K-79, que permite montar hasta cuatro routers L009UiGS-RM en un único espacio de 1U de altura en un bastidor de 19".