



MikroTik mAP | WiFi Router | RBmAP2n, 2,4GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 1x microUSB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-map-wifi-router-rbmap2n-24ghz-2x-rj45-100mb-s-1x-microusb>

Price: **153,77 zł** gross / 125,02 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIIMUEKOP

Product features

Altura	19 mm
Voltaje de salida	24 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	68 mm
Profundidad	68 mm
Conector USB	USB Tipo-B
Cables incluidos	USB
Rango de medición de humedad	-10 - 70%
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	1.2 gain
Auto MDI / MDI-X	Yes
Memoria Flash	16 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Corriente de salida	0.8 A
Sistema operativo instalado	Linux
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Ubicación	Table

Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Negro
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik RouterBOARD RBmAP2n

El routerBOARD RBmAP2n es un punto de acceso compacto y portátil y un router Wi-Fi, ideal para soluciones de casa u oficina. Funciona en la banda de 2,4 GHz. El routerboard es fácil de configurar con el sistema operativo RouterOS L4. La ventaja del dispositivo es su pequeño tamaño y su capacidad de alimentación a través del puerto USB, DC o enchufe PoE.



Inyector de Poe

El punto de acceso tiene dos puertos de Ethernet, el segundo puerto puede alimentar un dispositivo adicional a través de PoE. La red inalámbrica funciona en 2,4 GHz y soporta los estándares 802.11b/g/n.



Características principales:

- PoE en 10-57 V
- AP de 2,4 GHz incorporado
- microUSB para módem 3G/4G o entrada de energía
- Estación o modo AP inalámbrico
- Salida pasiva PoE (igual que el voltaje de entrada)



Ethernet test results

RBmAP2nD		QCA9531 100M two port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	16.3	197.9	47.0	192.5	297.6	152.4
Bridging	25 bridge filter rules	16.3	197.9	47.0	192.5	80.4	41.2
Routing	none (fast path)	16.3	197.9	47.0	192.5	233.1	119.3
Routing	25 simple queues	16.3	197.9	47.0	192.5	131.4	67.3
Routing	25 ip filter rules	16.3	197.9	47.0	192.5	49.1	25.1