



MikroTik Metal 52 ac | CPE | RBMetalG-52SHPacn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-metal-52-ac-cpe-rbmetal-g-52shpacn-24ghz-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **405,42 zł** gross / 329,61 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXELPOOHRMNGQ



Product features

Altura	215 mm
Voltaje de salida	24 V
Receptor de sensibilidad	5GHz: -72, -93, -77, -91, -97 2.4GHz: -93, -78, -74, -69
Ancho	60 mm
Profundidad	38 mm
Kit de montaje	Yes
Alta potencia	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	54 Mb/s
Consumo de energía (max)	11 W
Peso del paquete	778 g
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	8 gain
Memoria Flash	16 MB
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	54 Mbit/s
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Corriente de salida	0.8 A
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes

Memoria interna	64 MB
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Pole
Voltaje de entrada AC	10 V
Procesador incorporado	Yes
Cantidad de antenas	1
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Características de la antena	Antena desmontable
Color del producto	Metálico
Tipo de conector de antena	N-type
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	300 g

Full product description

MicroTik Metal 52 ac

Ahora con soporte 802.11ac, un puerto Gigabit Ethernet y una banda inalámbrica seleccionable de 2,4 GHz o 5 GHz, un ancho de canal de hasta 80 MHz. El nuevo puerto Gigabit te ayudará a aprovechar al máximo tu red inalámbrica de alta velocidad 802.11ac.



Viviendas resistentes a la intemperie

El dispositivo tiene una carcasa metálica especial que garantiza la resistencia a las condiciones climáticas difíciles. El metal 52 ac soporta 2,4 GHz, 5 GHz y todos los modos inalámbricos anteriores (802.11 b/g/n para 2,4 GHz y 802.11 a/n/ac para 5 GHz).



Alta potencia de transmisión

La potencia de transmisión es de 1300 mW, las antenas omnidireccionales integradas tienen una ganancia de 6 (2,4 GHz) y 8 (5 GHz) dBi. Junto con Metal 52 ac, se pueden utilizar otras antenas, adaptadas a las necesidades individuales. Puede funcionar como dispositivo cliente, punto de acceso, o ser usado en conexiones punto a punto.



Las características más importantes:

- La carcasa es resistente a varias condiciones climáticas
- Potencia 1300 mW
- 1x Gigabit Ethernet RJ-45
- canales amplios - hasta 80 MHz
- Soporta 2.4 GHz, 5 GHz