



MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition | Router | 13x RJ45 1000Mb/s, 1x microSD, 2x SATA, 2x M.2, 60GB dysk w zestawie



4 752224 002648 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-rb1100ahx4-dude-edition-router-13x-rj45-1000mb-s-1x-microsd-2x-sata-2x-m2-60gb-dysk-w-zestawie>

Price: **1.349,72 zł** gross / 1.097,33 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMJPLIRMMNL

Product features

Altura	148 mm
Voltaje de salida	12 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	444 mm
Profundidad	47 mm
Cables incluidos	AC
Consumo energético	25 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	13
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Puerto - RS-232	1
Frecuencia del procesador	1400 MHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
SDD, capacidad	60 GB
Número de unidades SSD instalados	2
Memoria interna	60 GB
Control de temperatura	Yes
Control de tensión	Yes
Ethernet	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Número de núcleos de procesador	4

Modelo del procesador	Annapurna Labs Alpine AL21400
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Unidad de almacenamiento	SSD
Cantidad de puertos eSATA	2
Color del producto	Plata
Ethernet WAN	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Dispositivo eficiente

RB1100AHx4 Dude Edition utiliza un nuevo chip Cortex A15 de cuatro núcleos. El chip está sincronizado a 1,4GHz, lo que proporciona un rendimiento máximo de hasta 7,5Gbit y adicionalmente soporta aceleración IPsec por hardware y es más rápido que cualquier otro dispositivo RouterBOARD...



Diversidad para el almacenamiento

El dispositivo tiene varios conectores de alta velocidad para el almacenamiento (dos SATA y dos M.2) para utilizar la base de datos Dude, la caché u otro tipo de almacenamiento. Incluye una unidad M.2 de 60 GB y viene con un paquete Dude que ya ha sido instalado para su total funcionalidad. El dispositivo tiene dos conectores de alimentación de emergencia IEC, soporta entrada PoE pasiva o 802.3at/af y tiene un conector de telecomunicaciones DC para -48V DC. Utiliza enfriamiento pasivo.

