



MikroTik RB1100AHx4 | Router | 13x RJ45 1000Mb/s, 1x microSD, 2x SATA 3, 2x M.2



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-rb1100ahx4-router-13x-rj45-1000mb-s-1x-microsd-2x-sata-3-2x-m2>

Price: **1.051,67 zł** gross / 855,02 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMNMKMRMNGM

Product features

Altura	47 mm
Tipo de antena	No soportado
Indicadores LED	Actividad
Ancho	444 mm
Profundidad	148 mm
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo energético	20 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	13
Memoria Flash	128 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Rendimiento	7.5 Gb/s
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Capacidad del rack	1U
Puerto - RS-232	1
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Firmware actualizable	Yes
Frecuencia del procesador	1400 MHz
Administación basada en web	Yes
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)

Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	1000 MB
Control de temperatura	Yes
Control de tensión	Yes
Ethernet	Yes
Voltaje de entrada AC	100 V
Ranura para tarjeta SIM	No
Número de núcleos de procesador	4
Modelo del procesador	Annapurna Labs Alpine AL21400
Alimentación	AC
Procesador incorporado	Yes
Unidad de almacenamiento	Flash
Color del producto	Acero inoxidable
Filtro de dirección IP	Yes
Ethernet WAN	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Potente dispositivo de gestión de la red

El RB1100AHx4 tiene 13 puertos Gigabit Ethernet. El enrutador está alimentado por el procesador AL21400 Annapurna de Alpine con cuatro núcleos de corteza A15, con una frecuencia de 1,4 GHz cada uno, para un rendimiento máximo de hasta 7,5 Gbit. El dispositivo soporta aceleración IPsec por hardware (hasta 2.2Gbps con AES128).



Diseño universal

El dispositivo viene con una carcasa de montaje en rack 1U, un puerto serie RS232 y fuentes de alimentación redundantes duales (con fuente de alimentación de -48v DC y soporte 802.3at/af).

