



MikroTik RB5009UPr+S+IN | Router | 7x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x RJ45 2.5Gb/s PoE, 1x SFP+, 1x USB 3.0



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-rb5009uprsin-router-7x-rj45-1000mb-s-poe-1x-rj45-25gb-s-poe-1x-sfp-1x-usb-30>

Price: **1.019,41 zł** gross / 828,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGJNNGRMMJJ

Information:

MikroTik RB5009UPr+S+IN es un router avanzado de la serie RB5009, creado para aplicaciones domésticas y profesionales exigentes. Ofrece 9 puertos cableados, incluidos 7 puertos Gigabit Ethernet y 1 puerto 2,5 GbE con compatibilidad PoE-in/PoE-out 802.3af/at, así como un puerto 10G SFP+ y USB 3.0. Gracias al eficiente chip Marvell Amethyst y al procesador ARMv8 de cuatro núcleos a 1,4 GHz, proporciona un rendimiento muy alto y un ancho de banda full dúplex de 10 Gb/s. Cada puerto PoE-out puede suministrar hasta 25 W, y el presupuesto total de potencia es de 130 W. El dispositivo también admite un montaje flexible en rack, permitiendo la instalación de hasta 4 unidades en 1U.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, EAC, ROHS
Cantidad de puertos USB	1
Consumo energético	150 W
Estándares de red	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	8
Guía del usuario IFU	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	1
Frecuencia del procesador	350 MHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes

Memoria interna	1024 MB
Memoria interna	1 GB
Control de temperatura	Yes
Control de tensión	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Modelo del procesador	88F7040
Alimentación	PoE
Color del producto	Negro
Ethernet WAN	No
WAN SPF	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

MikroTik RB5009UPr S IN: El nuevo estándar en routers avanzados

El MikroTik RB5009UPr S IN es el último modelo de la prestigiosa serie RB5009. Este avanzado router ofrece todas las características del anterior modelo RB5009UG S IN, mejorándolas con alimentación PoE-in y PoE-out en los ocho puertos Ethernet. Esto lo hace ideal para los usuarios más exigentes.



Características técnicas avanzadas

El router RB5009UPr S IN es un dispositivo de gama alta, perfecto para laboratorios domésticos y entornos de red profesionales. Cuenta con 9 puertos cableados, un puerto USB 3.0 de tamaño completo, 7 puertos Gigabit Ethernet (802.3af/at PoE-out y PoE-in), un puerto 2.5 Gigabit Ethernet (802.3af/at PoE-out y PoE-in) y una ranura 10G SFP. Todos los puertos están integrados con un potente chip de conmutación de la familia Marvell Amethyst, que admite enrutamiento full dúplex de 10 Gbps a un procesador Marvell Armada ARMv8 de cuatro núcleos a 1,4 GHz. Con esta configuración, el router ofrece casi el doble de rendimiento que otros productos MikroTik.

Funciones PoE avanzadas

Cada puerto PoE-out puede proporcionar hasta 25 W de potencia y todos los puertos conectados tienen un límite de 130 W, suficiente para la mayoría de las configuraciones. El router permite especificar manualmente la potencia máxima disponible de las fuentes de alimentación. Si hay algún problema con una de las fuentes de alimentación, la unidad cambia automáticamente a la segunda tensión más alta, lo que garantiza un funcionamiento continuo.

Montaje y accesorios

Con un sencillo kit de accesorios de montaje, se pueden montar hasta cuatro routers RB5009UPr S IN en un único espacio de rack 1U. El kit de montaje en bastidor RB5009 (K-79) se vende por separado, lo que permite una gestión flexible del espacio en bastidor.