



**MikroTik RB5009UPr+S+OUT |
Router | 7x RJ45 1000Mb/s
PoE, 1x RJ45 2.5Gb/s PoE, 1x
SFP+, 1x USB 3.0, IP66**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-rb5009uprsout-router-7x-rj45-1000mb-s-poe-1x-rj45-25gb-s-poe-1x-sfp-1x-usb-30-ip66>

Price: **1.117,66 zł** gross / 908,67 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGKQJMRMMMO



Product features

Aprobación de regulaciones	CE, EAC, ROHS
Altura	57 mm
Ancho	222 mm
Profundidad	239 mm
Tiempo medio entre fallos	200000 h
Cantidad de puertos USB	1
Consumo energético	150 W
Estándares de red	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	8
Guia del usuario IFU	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	1
Frecuencia del procesador	1400 MHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	1024 MB
Memoria interna	1 GB
Control de temperatura	Yes
Control de tensión	Yes

Ranura para tarjeta SIM	No
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Modelo del procesador	88F7040
Fabricante de procesador	Marvell
Alimentación	PoE
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Ethernet WAN	No
WAN SPF	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

El nuevo MikroTik RB5009UPr S OUT - Su mejor opción para aplicaciones en exteriores

El MikroTik RB5009UPr S OUT es el último modelo de la serie RB5009, diseñado específicamente para uso en exteriores. Es una versión resistente al agua del popular router PoE RB5009UPr S IN, proporcionando fiabilidad y rendimiento en condiciones climáticas adversas. La robusta carcasa con clasificación IP66 garantiza la protección frente al agua, el polvo y otros elementos de exteriores.



Fiabilidad y rendimiento al más alto nivel

El RB5009UPr S OUT ofrece una redundancia de alimentación excepcional a un precio atractivo. Cuenta con 7 puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto 2,5 Gigabit Ethernet, una ranura SFP 10G, 1 GB de RAM y 1 GB de memoria NAND. En el corazón del dispositivo se encuentra un procesador Marvell Armada ARMv8 de cuatro núcleos de última generación, que aprovecha al máximo las capacidades del software RouterOS v7.