



MikroTik RB922UAGS 5HPacD | WiFi Router | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-rb922uags-5hpacd-wifi-router-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-minipcie>

Price: **341,89 zł** gross / 277,96 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIKMUEKPR

Product features

Tipo de producto	Motherboard
Ancho	105 mm
Profundidad	105 mm
Cantidad de puertos USB	1
Consumo de energía (max)	17 W
Estándares de red	IEEE 802.11a
Capacidad de almacenamiento	128 MB
Voltaje de entrada DC	8 V
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	720 MHz
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	1
Memoria interna	128 MB
Control de temperatura	Yes
Control de tensión	Yes
Nivel de licencia	4
Rango de tensión de alimentación a través de Ethernet (PoE)	8 V
Número de tarjetas SIM	1
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Número de núcleos de procesador	1
Modelo del procesador	QCA9557
Unidad de almacenamiento	Flash

Tipo de puerto USB	USB Tipo-A
Tipo de tarjeta SIM	MiniSIM
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Compatibilidad de los dispositivos	Router
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	866 Mb/s
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	1

Full product description

Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

El RB922UAGS 5HPacD routerBOARD es un router inalámbrico de 5 GHz muy versátil. Tiene una poderosa CPU de 720 MHz. Soporta el nuevo estándar 802.11ac para una red inalámbrica rápida (velocidad de enlace de hasta 866 Mbps y canales de 20/40/80 MHz). El routerboard tiene puertos y enchufes para muchas aplicaciones: 1 x SFP, ranura miniPCIe con SIM para módem 3G/4G u otra tarjeta inalámbrica, puerto USB, puerto Gigabit Ethernet y dos conectores MMCX para radio de alto rendimiento de 1300 mW 802.11ac 2x2. Está equipado con la licencia RouterOS L4 (AP).



Cajas para Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

Las siguientes carcasas encajan en el router: RouterBoard RB922 y RouterBoard RB411/RB911.



Los resultados de la prueba

RB922UAGS-5HPacD		QCA9557 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	477.7	244.6
Bridging	25 bridge filter rules	81.2	986.1	118.4	485.0	119.5	61.2
Routing	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	408.2	209.0
Routing	25 simple queues	81.2	986.1	158.3	648.4	165.8	84.9
Routing	25 ip filter rules	64.8	786.9	70.4	288.4	60.9	31.2