



MikroTik RB951Ui-2HnD | WiFi Router | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-rb951ui-2hnd-wifi-router-24ghz-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **205,15 zł** gross / 166,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFPPUEKTN

Information:

Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD es un router inalámbrico y punto de acceso eficiente para el hogar o una pequeña oficina, basado en un procesador Atheros de 600 MHz y 128 MB de RAM. Ofrece 5 puertos Ethernet, un puerto USB 2.0 y Wi-Fi de 2.4 GHz compatible con 802.11 b/g/n con una potencia de 1000 mW. Las antenas integradas proporcionan comodidad de uso, y RouterOS level 4 facilita la configuración y ofrece amplias posibilidades de gestión de la red. Una ventaja adicional es la salida PoE en el puerto 5, que permite alimentar dispositivos compatibles. El conjunto incluye el dispositivo en una carcasa de plástico y una fuente de alimentación.

Product features

Altura	29 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Modulación	16-QAM
Receptor de sensibilidad	802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Ancho	138 mm
Profundidad	113 mm
Conector USB	USB Tipo-A
Software incluido	MikroTik RouterOS
Consumo de energía (max)	7 W
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5

Ganancia de la antena (max)	2.5 gain
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 50 °C
Frecuencia del procesador	600 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	128 MB
Voltaje de entrada AC	7 V
Modelo del procesador	Qualcomm Atheros AR9344-DC3A
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Tipo de memoria interna	DDR2
Material del cuerpo del reloj	Plástico
Interno	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD

El enrutador RB951Ui-2HnD es un enrutador inalámbrico de nueva generación y un punto de acceso SOHO (small office home office). Tiene un procesador Atheros y una mayor potencia de computación. Está equipado con cinco puertos Ethernet, un puerto USB 2.0 y una radio de 2,4 GHz de alta potencia de 1000 mW. Cumple con los estándares de la red inalámbrica 802.11 b/g/n. Las antenas están construidas en el dispositivo. El router está basado en el software Mikrotik RouterOS nivel 4 (firmware) para una fácil configuración y multitud de funciones.



Procesador de alto rendimiento de 600 MHz

La placa de enrutamiento RB951Ui-2HnD está equipada con un procesador de 600 MHz, 128 MB de RAM y una función de salida PoE para el puerto #5, que permite alimentar otros dispositivos PoE con el mismo voltaje. La carga máxima del puerto es de 500 mA. El paquete incluye el RouterBOARD 951Ui-2HnD en una carcasa de plástico y una fuente de alimentación.



Los resultados de la prueba

RB951Ui-2HnD		AR9344 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	40.0	485.8	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	40.0	485.8	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	40.0	485.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB951Ui-2HnD

