



**MikroTik SXT SA5 ac | CPE |
RBSXTG-5HPacD-SA, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-sxt-sa5-ac-cpe-rbsxtg-5hpad-sa-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **426,79 zł** gross / 346,98 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEHOKUEKQM

Product features

Estándar inalámbrico	a/n/ac
Altura	140 mm
Indicadores LED	Potencia
Modulación	256-QAM
Ancho	140 mm
Profundidad	65 mm
Conector USB	USB Tipo-A
Circuito integrado	QCA9882-BR4A-R
Kit de montaje	Yes
Consumo de energía (max)	12 W
Peso del paquete	265 g
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	13 gain
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 80 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Intervalo de frecuencia	80 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	128 MB
Voltaje de entrada AC	12 V

Modelo del procesador	Qualcomm Atheros QCA9557-AT4A-R
Procesador incorporado	Yes
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Interno	No
5 GHz	Yes

Full product description

MicroTik SXT SA5 ac

El nuevo estándar AC está aquí, con velocidades de datos de hasta 866Mbps, modulación 256-QAM y canales de 80MHz. 802.11ac abre nuevas posibilidades y velocidades que nunca antes habían sido posibles.



Compatible con todos los dispositivos más antiguos

SXT ac es un nuevo miembro de la línea de productos 802.11ac, actualmente hay dos modelos disponibles - con una antena normal de 28 grados y el modelo SA con una antena sectorial de 90 grados. También soporta el modo 802.11a/n y es compatible con todos los dispositivos RouterBOARD más antiguos, incluyendo los protocolos Nstream y Nv2. Ambos dispositivos están equipados con Gigabit Ethernet.



El interior del dispositivo está perfectamente equipado

El dispositivo tiene un puerto Gigabit Ethernet, que permite aprovechar al máximo el estándar 802.11ac 2x2 MIMO. El dispositivo está diseñado para la banda de 5GHz. Está equipado con una antena bipolarizada con una ganancia de energía de 13dBi y una separación de 35dB entre las polarizaciones. El dispositivo se puede montar en la pared con el soporte QuickMount Extra.



Las características más importantes:

- Potencia de transmisión hasta 30 dBm
- Funcionamiento en la banda de 5 GHz
- Sistema RouterOS con licencia de nivel 4
- Rendimiento hasta 866 Mb/s
- Estándar 802.11ac
- Fuente de alimentación: PoE pasivo o PoE 802.3af/at 12-57V
- Ganancia de energía 13 dBi
- Antena sectorial integrada, ancho de haz de 90°.

