



**MikroTik SXTsq Lite2 | CPE |
RBSXTsq2nD, 2,4GHz, 1x RJ45
100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-sxtsq-lite2-cpe-rbsxtsq2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **132,56 zł** gross / 107,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORHRMMPK

Product features

Altura	34 mm
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Ancho	129 mm
Profundidad	129 mm
Rango máximo de transferencia de datos	100 Mb/s
Consumo de energía (max)	5 W
Peso del paquete	492 g
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Profundidad del paquete	180 mm
Altura del paquete	45 mm
Ancho del paquete	255 mm
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Voltaje de entrada AC	10 V
Procesador incorporado	Yes
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Interno	Yes

5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	295 g

Full product description

MicroTik SXTsq Lite2 Dispositivo cliente

SXTsq Lite2 es un dispositivo inalámbrico compacto y ligero para exteriores con una antena incorporada. Ideal para conexiones punto a punto o como unidad CPE. Es compacto, resistente a la intemperie y fácil de montar. Está diseñado para operar en la banda de 2,4 GHz, es compatible con el estándar IEEE 802.11 b/g/n y utiliza la tecnología 2x2 MIMO (cadena doble). El máximo rendimiento teórico es de 300 Mbps.



La antena SXTsq Lite2 es el doble de fina

El SXTsq Lite2 conserva una antena 10 y un haz de 60° de ancho como el SXT Lite2, nuestro modelo anterior, pero el diseño de la antena ha sido mejorado y su tamaño se ha reducido drásticamente - el SXTsq es dos veces más delgado.



SXTsq Lite2 fácil de instalar y configurar

La carcasa tiene agujeros para la fijación directa de la abrazadera en tres lugares de montaje diferentes, con la posibilidad de montarla en barandillas horizontales. El dispositivo tiene un puerto Ethernet de 10/100 Mbit. También hay una conexión a tierra de fácil acceso que protege el dispositivo de los rayos.



El dispositivo y el juego contienen todo lo que es importante:

- El dispositivo contiene un puerto Ethernet de 10 / 100Mbi
- Alimentado por el PoE pasivo
- El rango del voltaje de entrada es de 10 a 30 V DC
- El paquete incluye inyectores de 24 V, 0,38 A y PoE.



Las características más importantes:

- potencia máxima de transmisión 30 dBm
- antena integrada con 10 dBi de ganancia

- funcionamiento en la banda de 2,4 GHz
- Doble polaridad (doble cadena / 2x2 MIMO)
- Alimentación pasiva a través de PoE
- Fácil de instalar con la carcasa "todo en uno".
- Los LEDs que indican la fuerza de la señal
- Protección ESD hasta 10kV ESD en la radio

Especificaciones de la red inalámbrica:

Red inalámbrica

2.4 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
1MBit/s	30	-100
11MBit/s	30	-93
6MBit/s	30	-94
54MBit/s	26	-80
MCS0	30	-94
MCS7	25	-75