



**Mikrotik wAP ac LTE kit (2024) |
Enrutador LTE |
wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU,
LTE4, Wi-Fi 5, 2x GbE RJ45,
microSIM, IP54**



4 752224 009241 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte-kit-2024-enrutador-lte-wapgr-5hacd2hndec200a-eu-lte4-wi-fi-5-2x-gbe-rj45-microsim-ip54>

Price: **576,26 zł** gross / 468,50 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGMPSHRMNHK

Full product description

MikroTik wAP ac LTE Kit - La solución completa para su red inalámbrica

MikroTik wAP ac LTE kit (wAPGR-5HacD2HnD



Versatilidad y fiabilidad

El kit wAP ac LTE está equipado con dos puertos gigabit Ethernet, que le permiten utilizar el módem LTE integrado, compatible con conexiones 2G, 3G y 4G (LTE cat 4). Esto le permite disfrutar de una conexión a Internet móvil de reserva fiable, incluso si ya dispone de un ISP por cable. La nueva versión del dispositivo incluye el módem LTE R11eL-EC200A-EU, que ofrece una mejor conectividad y es compatible con la banda adicional B28, lo que se traduce en un precio más bajo y una mejor calidad de conexión.

Resistencia y seguridad

El kit WAP ac LTE está diseñado para soportar duras condiciones en exteriores. Puede fijarse a cualquier pared exterior y la parte inferior de la unidad puede asegurarse con un tornillo antivandálico especial. Gracias a un orificio en la parte trasera de la carcasa, el cable Ethernet puede pasarse directamente por detrás de la unidad, minimizando la visibilidad de la instalación. El kit WAP ac LTE puede montarse en la pared, en el techo, en un poste o colocarse sobre una superficie plana, gracias al soporte y las abrazaderas de montaje incluidos.

Flexibilidad y eficacia

El módulo LTE del dispositivo está conectado a dos antenas internas mediante pigtails U.FL, lo que permite conectar una antena LTE externa para aumentar la cobertura. El dispositivo puede alimentarse mediante PoE pasivo o 802.3af/at y una toma de CC. El rendimiento teórico máximo de la conexión LTE es de 150 Mbps al descargar datos y de 50 Mbps al cargarlos, y admite varias bandas para una amplia disponibilidad.

Gran rendimiento técnico

El kit MikroTik wAP ac LTE está equipado con un procesador de cuatro núcleos a 716 MHz y 128 MB de RAM, lo que garantiza el soporte de cargas pesadas. El rendimiento inalámbrico teórico máximo es de 1200 Mbps (300 Mbps - 2,4 GHz y 867 Mbps - 5 GHz). La antena omnidireccional utilizada, con una ganancia de 2,5 dBi, garantiza una amplia cobertura inalámbrica. El dispositivo cuenta con dos puertos Gigabit Ethernet y red inalámbrica de doble cadena de 2,4 GHz y 5 GHz para una cobertura AP doble simultánea. Para facilitar su uso, el kit wAP ac LTE está equipado con una ranura Micro SIM.