



**MikroTik wAP ac LTE6 kit | LTE Router |
RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6,
4G 300Mb/s, AC1200, 2x RJ45
1000Mb/s, 1x miniPCI-e, 1x SIM**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte6-kit-lte-router-rbwapgr-5hac-d2hndr11e-lte6-4g-300mb-s-ac1200-2x-rj45-1000mb-s-1x-minipci-e-1x-sim>

Price: **713,54 zł** gross / 580,11 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPIOMRMMPH

Product features

Aprobación de regulaciones	CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS
Tipo de antena	Internal
Kit de montaje	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1167 Mb/s
Consumo de energía (max)	16 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	4 gain
Memoria Flash	128 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Frecuencia del procesador	716 MHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	16 MB
Incluye adaptador PoE	Yes
Voltaje de entrada AC	10 V
Procesador incorporado	Yes
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Color del producto	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

MicroTik RouterBoard wAP ac LTE6

El MicroTik RouterBoard wAP ac LTE6 kit (wAP R ac y tarjeta R11e-LTE6) es un punto de acceso inalámbrico resistente a la intemperie con un módem incorporado que soporta conexiones 2G, 3G y 4G (LTE cat. 6). El dispositivo también está equipado con un módulo de radio incorporado que funciona en las bandas de 2,4 y 5 GHz, en los estándares 802.11b/g/n/a/ac y 2 puertos Gigabit 10/100/1000 Ethernet.



Un dispositivo que utiliza múltiples bandas

El CAT6 también permite la agregación de medios y permite usar varias bandas simultáneamente. Esto es una gran ventaja cuando hay muchos usuarios de LTE en el área. Esto proporciona una mejor respuesta en un entorno saturado y una mayor eficiencia para situaciones de señales más débiles en el campo.



Enrutador de reserva

El wAP ac LTE6 tiene dos puertos Gigabit Ethernet - puede usarlo como un enrutador alámbrico con respaldo LTE a través de la ranura Micro SIM. Alternativamente, puede disfrutar de una comunicación inalámbrica perfecta en cualquier lugar - dentro o fuera. wAP ac LTE está diseñado para proporcionar una conexión fuerte y fiable en casi cualquier situación y bajo cualquier condición climática. Es resistente a temperaturas de entre -30°C y +60°C y puede montarse fácilmente en paredes, techos o postes.



Las características más importantes:

- Soporte 2G, 3G y 4G (LTE Cat 6)
- Alimentación a través de un enchufe DC, PoE pasivo o PoE 802.3af/at
- Agregación de bandas
- Máximo rendimiento teórico de WiFi: 1200 Mbps (300 Mbps en 2,4 GHz, 867 Mbps en 5 GHz)
- Posibilidad de transmitir la red inalámbrica en las bandas de 2,4 y 5 GHz simultáneamente
- Sistema RouterOS con licencia de nivel 4
- La instalación al aire libre es posible
- 2x puertos Gigabit Ethernet
- Apoyo a las normas IEEE 802.11 b/g/n y IEEE 802.11 a/n/ac
- LTE de apoyo cat. 6