



MikroTik wAP R | Punto de acceso | RBwAPR-2nD, 2,4GHz, miniPCI-e, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/mikrotik-wap-r-punto-de-acceso-rbw-apr-2nd-24ghz-minipeci-e-1x-rj45-100mb-s>

Price: **303,18 zł** gross / 246,49 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNMJLRMMOK

Product features

Altura	30 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	185 mm
Profundidad	85 mm
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Consumo de energía (max)	6 W
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	2 gain
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Botón de restaurar	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Ubicación	Table
Voltaje de entrada AC	9 V
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

MicroTik wAP R

Mikrotik Routerboard RBwAPR-2nD wAP LTE es un pequeño punto de acceso inalámbrico resistente a la intemperie con un módem móvil incorporado que admite conexiones 2G, 3G y 4G (LTE). Conéctese a la red inalámbrica incorporada del wAP 802.11b/g/n y acceda a la red LTE desde su teléfono o cualquier otro dispositivo inalámbrico. El WAP LTE también tiene un puerto LAN Ethernet 10/100 para dispositivos alámbricos. WAP tiene el firmware de Mikrotik RouterOS nivel 4.



Resistente al clima

El dispositivo impermeable puede montarse fuera de la casa, en el coche, en la terraza o en cualquier otro lugar donde se necesite acceso inalámbrico desde un teléfono o un ordenador. También incluye un soporte de escritorio para que puedas colocarlo dentro del edificio cerca de una ventana.



El interior perfecto

Las tarjetas LTE están conectadas a dos antenas internas con conectores U.FL, así que si quieres, puedes desconectar los conectores y añadir tu propia antena LTE externa para un mayor alcance. El dispositivo tiene varias opciones para la alimentación de 9-30V PoE-in a través de un puerto Ethernet, un enchufe DC y un conector de coche, muy útil en dispositivos móviles como coches, autobuses y trenes.



Las características más importantes:

- Antena LTE con 2 - 4,5 dBi de ganancia, conector uFL
- Ranura MiniPCI
- 2x2 MIMO, antenas con 2 dBi de ganancia
- Compatibilidad con los estándares 802.11 b/g/n
- Posibilidad de transmisión inalámbrica WiFi en la banda de 2,4 GHz
- La instalación al aire libre es posible
- Diferentes métodos de suministro de energía
- Sistema RouterOS con licencia de nivel 4