



Mikrotik XS+85LC01D | Módulo SFP28 | 25G, LC UPC, 100m, MM, 850nm



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/mikrotik-xs85lc01d-modulo-sfp28-25g-lc-upc-100m-mm-850nm>

Price: **195,58 zł** gross / 159,01 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGMP5GRMNGL

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP28
Rango máximo de transferencia de datos	25000 Mb/s
Máxima temperatura	85 °C
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 85 °C
Conector fibra óptica	LC (UPC)
Fibra multi-modo (MMF) compatible	Yes
Longitud de onda	850 nm
Color del producto	Acero inoxidable
Distancia de transferencia máxima	100 m

Full product description

Mikrotik XS 85LC01D: su módulo de red de confianza para el máximo rendimiento y estabilidad.

Con tecnología SFP28 avanzada y compatibilidad con velocidades de hasta 25 G, este módulo ofrece un rendimiento y una fiabilidad a largo plazo inigualables. Ideal para aplicaciones de red de gran ancho de banda, ofrece un rendimiento técnico excelente y una integración sencilla.

Rendimiento excepcional del SFP28

El módulo MikroTik XS 85LC01D es compatible con el estándar SFP28, que permite velocidades de datos de hasta 25G. Esto es ideal para redes modernas que requieren una conexión rápida y fiable. Así podrá disfrutar de un acceso a la red estable y rápido, independientemente de la carga.

Alcance de hasta 100 m en fibra óptica multimodo

Este módulo SFP ofrece un alcance de hasta 100 m en fibra multimodo (Multi Mode), lo que lo hace ideal para su uso en grandes edificios y campus. Así podrá ampliar fácilmente su red manteniendo el máximo rendimiento y fiabilidad. La tecnología de 850 nm garantiza una excelente calidad de señal y pérdidas mínimas.

Conector LC doble para mejorar la compatibilidad

El Mikrotik XS 85LC01D utiliza un conector óptico LC dual, que garantiza una amplia compatibilidad con diversos dispositivos de red. Esta solución hace que la integración del módulo en la infraestructura existente sea sencilla y sin problemas. Puede conectar fácilmente el módulo a conmutadores, enrutadores y otros dispositivos de red.