



## Orvaldi 650LED | UPS | 650VA/360W, 7.2Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/orvaldi-650led-ups-650va-360w-72ah>

Price: **270,35 zł** gross / 219,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGGJHMDRMLLM

### Product features

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Altura                                | 142 mm               |
| Puerto de carga USB                   | No                   |
| Tiempo de recarga de la batería       | 4 h                  |
| Ancho                                 | 100 mm               |
| Profundidad                           | 287 mm               |
| Topología UPS                         | Interactivo en línea |
| Capacidad de potencia de salida (VA)  | 0.65 kVA             |
| Pojemność baterii                     | 7.2 Ah               |
| Voltaje de la pila                    | 12 V                 |
| Frecuencia de entrada                 | 50 Hz                |
| Arranque en frío                      | Yes                  |
| Numero de baterías soportadas         | 1                    |
| Potencia de salida                    | 360 W                |
| Color del producto                    | Negro                |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V                |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V                |
| Forma de onda                         | Pseudo seno          |
| Peso del producto                     | 4.25 g               |

### Full product description

#### Control inteligente por microprocesador

Orvaldi 450LED es un SAI avanzado de topología interactiva basado en el control total por microprocesador. El 450LED funciona con la última tecnología y alta eficiencia proporcionando energía a las cargas protegidas tanto en funcionamiento de red como de batería.



Este modelo se distingue por las siguientes características: Diseño económico de la tensión en la salida del SAI, Funcionamiento muy silencioso durante el modo de batería. Gracias a estas características, la versatilidad de este dispositivo sirve para una amplia gama de fuentes de alimentación conmutadas (PFC pasivo) . Si nos encontramos con una situación en la que hay un corte en la tensión de alimentación, puede suministrar inmediatamente la energía almacenada en las baterías sin ninguna interrupción. El tiempo de conmutación al funcionamiento de la batería y viceversa se realiza normalmente en 2 a 4 ms.