



## Orvaldi i1000LCD USB | UPS | 1000VA/600W, 2x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/orvaldi-i1000lcd-usb-ups-1000va-600w-2x-7ah>

Price: **450,48 zł** gross / 366,24 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQFRMMGM

### Product features

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Altura                                | 208 mm               |
| Puerto de carga USB                   | Yes                  |
| Ancho                                 | 135 mm               |
| Profundidad                           | 343 mm               |
| Topología UPS                         | Interactivo en línea |
| Capacidad de potencia de salida (VA)  | 1 kVA                |
| Pojemność baterii                     | 24 Ah                |
| Voltaje de la pila                    | 7 V                  |
| Frecuencia de entrada                 | 50 Hz                |
| Tipo de visualizador                  | LCD                  |
| Numero de baterías soportadas         | 2                    |
| Potencia de salida                    | 600 W                |
| Color del producto                    | Negro                |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V                |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V                |
| Forma de onda                         | Pseudo seno          |
| Peso del producto                     | 10000 g              |

### Full product description

#### ORVALDI i1000 LED USB

Se trata de un avanzado SAI de topología interactiva basado en el control total por microprocesador. También está equipado con un cargador USB. Funciona con la última tecnología y una alta eficiencia, suministrando energía a las cargas protegidas tanto en funcionamiento de red como de batería. La forma de la tensión es económica en la salida del SAI y se caracteriza por un funcionamiento muy silencioso durante el

modo de batería, lo que garantiza la universalidad de aplicación de este dispositivo a una amplia gama de fuentes de alimentación conmutadas (PFC pasivo) . En caso de interrupción de la tensión de alimentación, puede suministrar inmediatamente la energía almacenada en las baterías sin ninguna interrupción. El tiempo de conmutación al funcionamiento de la batería y viceversa se realiza normalmente en 2 a 6 ms. El modelo ORVALDI i1000LCD USB es un SAI económico para el hogar o la pequeña oficina hasta un servidor o 2 ordenadores.



### ¿Cuáles son las características del ORVALDI i1000 LCD USB?

La "topología verde" ahorra un 50% más de energía que otros SAI de esta clase. El cargador inteligente incorporado proporciona una carga del 90% en sólo 5 horas. El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad. AVR dual Boost y Buck para la estabilización de la tensión. Reinicio automático tras el retorno de la tensión de alimentación de CA. Onda sinusoidal simulada (aproximada). Función de arranque en frío. Pantalla LCD clara que indica el estado de funcionamiento del SAI. Cargador de 5V en 2 puertos USB en el panel frontal (máx. 2,4 A).

