



Orvaldi i800LCD USB | UPS | 800VA/480W, 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/orvaldi-i800lcd-usb-ups-800va-480w-9ah>

Price: **406,39 zł** gross / 330,40 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQRMLPN



Product features

Altura	141 mm
Puerto de carga USB	Yes
Ancho	100 mm
Profundidad	316 mm
Topología UPS	Interactivo en línea
Capacidad de potencia de salida (VA)	0.8 kVA
Pojemność baterii	12 Ah
Voltaje de la pila	9 V
Frecuencia de entrada	50 Hz
Numero de baterías soportadas	1
Potencia de salida	480 W
Color del producto	Negro
Voltaje de entrada de operación (max)	240 V
Voltaje de entrada de operación (min)	220 V
Forma de onda	Pseudo seno
Peso del producto	5500 g

Full product description

ORVALDI i800 LED

Se trata de un avanzado SAI de topología interactiva basado en el control total por microprocesador. También está equipado con un cargador USB. Funciona con la última tecnología y alta eficiencia, suministrando energía a las cargas protegidas tanto en funcionamiento de red como de batería. La forma de la tensión es económica en la salida del SAI y se caracteriza por un funcionamiento muy silencioso durante el modo de batería, lo que garantiza la universalidad de aplicación de este dispositivo a una amplia gama de fuentes de alimentación conmutadas (PFC pasivo) . En caso de interrupción de la tensión de alimentación, puede suministrar inmediatamente la energía almacenada en las baterías sin

ninguna interrupción. El tiempo de conmutación al funcionamiento de la batería y viceversa se realiza normalmente en 2 a 6 ms.



¿Cuáles son las características del ORVALDI I800 LCD USB? La "topología verde" ahorra un 50% más de energía que otros SAI de su clase. El cargador inteligente incorporado proporciona una carga del 90% en sólo 5 horas. El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad. AVR dual Boost y Buck para la estabilización de la tensión. Reinicio automático tras el retorno de la tensión de alimentación de CA. Onda sinusoidal simulada (aproximada). Función de arranque en frío. Pantalla LCD clara que indica el estado de funcionamiento del SAI. Cargador de 5V en 2 puertos USB en el panel frontal (máx. 2,4 A).

