



Orvaldi LT-2000 Sinus Tower | UPS | 2000VA/1400W, 4x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/orvaldi-lt-2000-sinus-tower-ups-2000va-1400w-4x-7ah>

Price: **1.239,84 zł** gross / 1.008,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPKRMMKJ

Product features

Altura	88 mm
Indicadores LED	Sí
Tiempo de respuesta	10 ms
Puerto de carga USB	Yes
Interfaz en serie	Yes
Ancho	438 mm
Profundidad	510 mm
Alarma(s) audibles	Yes
Topología UPS	Interactivo en línea
Apagado de emergencia	Yes
Capacidad de potencia de salida (VA)	2 kVA
Modo ECO	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaje de la pila	12 V
Rango de medición de humedad	0 - 90%
Frecuencia de entrada	50 Hz
Puerto serial	1
Rendimiento	91 %
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad del rack	2U
Funciones de protección de poder	Overcharge
Arranque en frío	Yes

Nivel de ruido	55 decibel
Modos de alarma audibles	Alarma cuando está en batería
Tipo de visualizador	LCD
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Numero de baterías soportadas	4
Potencia de salida	1800 W
Tipo de salida AC	IEC 320
Color del producto	Negro
Factor de cima	3:1
Factor de poder	0.9
Eficiencia (modo ECO)	97 %
Regulación automática de voltaje (AVR)	Yes
Regulación del voltaje de salida	25 %
Frecuencia de salida	50 Hz
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de entrada de operación (max)	290 V
Voltaje de entrada de operación (min)	162 V
Forma de onda	Seno
Peso del producto	21500 g

Full product description

El SAI de torre sinusoidal ORVALDI LT proporciona un funcionamiento estable de los equipos sensibles de clase servidor y una protección total contra los fallos de alimentación, los picos y la inestabilidad de la tensión. La unidad está dedicada a las redes, las telecomunicaciones, los equipos de servidores y las estaciones informáticas críticas.





¿Cuáles son las características de la TORRE SINUS ORVALDI LT-2000? Onda sinusoidal pura con funcionamiento a pilas Factor de potencia de salida 0,7 Ranuras de gestión de energía programables (una sección) Funcionamiento en modo ECO (optimizador de rendimiento) para ahorrar energía Conexión a la parada de emergencia EPO Eficiencia muy alta en modo batería AVR Boost y Buck para la estabilización de la tensión Control inteligente de la carga de la batería en 3 etapas Múltiples opciones de comunicación disponibles: RS232 y USB de serie Equipado con un puerto adicional para la tarjeta de red SNMP opcional 8 tomas de salida IEC320 C13 (ordenador)

