



## Orvaldi sinus 800 LCD | UPS | 800VA/480W, 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/orvaldi-sinus-800-lcd-ups-800va-480w-9ah>

Price: **630,47 zł** gross / 512,58 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGGJHMRMMGQ

### Product features

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Altura                                | 145 mm               |
| Puerto de carga USB                   | Yes                  |
| Ancho                                 | 100 mm               |
| Profundidad                           | 328 mm               |
| Topología UPS                         | Interactivo en línea |
| Capacidad de potencia de salida (VA)  | 0.8 kVA              |
| Pojemność baterii                     | 9 Ah                 |
| Voltaje de la pila                    | 12 V                 |
| Frecuencia de entrada                 | 50 Hz                |
| Arranque en frío                      | Yes                  |
| Numero de baterías soportadas         | 1                    |
| Potencia de salida                    | 480 W                |
| Tipo de salida AC                     | IEC 320              |
| Color del producto                    | Negro                |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V                |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V                |
| Forma de onda                         | Onda sinusoidal pura |

### Full product description

#### Orvaldi sinus 800 LCD - control inteligente por microprocesador

Este modelo es un pequeño SAI con salida de onda sinusoidal pura para proteger su ordenador con una exigente fuente de alimentación conmutada y un filtro PFC activo; ideal para alimentar bombas de cocina de CO o bombas de chimenea.



El Orvaldi Sinus 800 LCD es un SAI avanzado de topología interactiva basado en el control total por microprocesador. El Sinus 800 LCD incorpora la última tecnología y una alta eficiencia para suministrar una onda sinusoidal pura a las cargas protegidas tanto en funcionamiento de red como de batería. Se diferencia de su predecesor en la mayor potencia disponible. Este modelo se distingue por: la forma de la tensión en la salida del SAI, funcionamiento muy silencioso durante el modo de batería. Gracias a estas características, la versatilidad de este dispositivo sirve para una amplia gama de fuentes de alimentación conmutadas (PFC pasivo). Si nos encontramos con una situación en la que hay un corte en la tensión de alimentación, puede suministrar inmediatamente la energía almacenada en las baterías sin ninguna interrupción. El tiempo de conmutación al funcionamiento de la batería y viceversa se realiza en un plazo de 2 a 10 ms.

### **¿Cuáles son las características del Orvaldi Sinus 800 LCD?**

Proporciona una forma de tensión de salida sinusoidal pura, Excelente protección de energía para servidores, PCs de juegos y cualquier carga con filtro PFC activo, Boost y AVR para estabilizar la tensión, La carga en tres fases optimiza el rendimiento de la batería, Con puerto de comunicación USB y RJ-45 incorporado