



**Orvaldi V2000 on-line 2U LCD
| UPS | 2000VA/1600W, 4x
9Ah**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/orvaldi-v2000-on-line-2u-lcd-ups-2000va-1600w-4x-9ah>

Price: **3.002,70 zł** gross / 2.441,22 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNRMLPQ

Product features

Altura	88 mm
Indicadores LED	Sí
Tiempo de respuesta	0 ms
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Interfaz en serie	Yes
Ancho	438 mm
Profundidad	380 mm
Alarma(s) audibles	Yes
Topología UPS	Doble conversión (En línea)
Apagado de emergencia	Yes
Capacidad de potencia de salida (VA)	2 kVA
Modo ECO	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Voltaje de la pila	12 V
Rango de medición de humedad	20 - 90%
Frecuencia de entrada	45 Hz
Puerto serial	1
Rendimiento	88 %
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad del rack	2U
Arranque en frío	Yes
Nivel de ruido	55 decibel

Modos de alarma audibles	Alarma cuando está en batería
Tipo de visualizador	LCD
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Corriente de carga	1 A
Numero de baterías soportadas	2
Potencia de salida	1600 W
Color del producto	Negro
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2 %
Factor de cima	3:1
Factor de potencia de salida	0.8
Factor de potencia de entrada	0.99
Eficiencia (modo online)	85
Frecuencia de salida	50 Hz
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Voltaje de operación de salida (min)	208 V
Voltaje de entrada de operación (max)	300 V
Voltaje de entrada de operación (min)	110 V
Forma de onda	Seno
Peso del producto	13200 g

Full product description

ORVALDI V2000 on-line 2U LCD UPS (2000VA/1600W)

Se utiliza sobre todo para la protección de sus servidores y cargas críticas, por ejemplo, dispositivos médicos. El diseño de doble conversión puede garantizar una protección fiable y estable para todos los equipos sensibles. No utiliza energía almacenada en baterías, sino que proporciona una salida de onda sinusoidal pura y estabilizada (230V +/- 1%). El dispositivo acepta una mayor tensión de entrada admisible en condiciones difíciles.



¿Cuáles son las características del SAI ORVALDI V2000? Doble conversión de tensión (en línea, sin conmutación) Factor de potencia 0,8 Amplio rango de tensión de entrada (110-300V AC) Diseño universal de rack/torre Modo de funcionamiento ECO Corrección del factor de potencia de entrada 0,99 Salidas de gestión de energía programables Comunicación USB/RS disponible Tarjeta SNMP, tarjeta de relé AS400

