



Orvaldi VT1K on-line Tower | UPS | 1000VA/900W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/orvaldi-vt1k-on-line-tower-ups-1000va-900w-2x-9ah>

Price: **1.029,26 zł** gross / 836,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMKRMMHP

Product features

Altura	220 mm
Puerto de carga USB	Yes
Ancho	145 mm
Profundidad	282 mm
Alarma(s) audibles	Yes
Topología UPS	Doble conversión (En línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	1 kVA
Tiempo típico de respaldo a carga completa	5 min
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaje de la pila	12 V
Frecuencia de entrada	40 Hz
Arranque en frío	Yes
Modos de alarma audibles	Alarma cuando está en batería
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Numero de baterías soportadas	2
Potencia de salida	900 W
Color del producto	Negro
Factor de cima	3:1
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Voltaje de operación de salida (min)	200 V
Voltaje de entrada de operación (max)	280 V
Voltaje de entrada de operación (min)	120 V

Forma de onda	Onda sinusoidal pura
Peso del producto	9800 g

Full product description

Torre en línea ORVALDI VT1K

Este modelo es ideal para servidores, estaciones de trabajo críticas y equipos altamente críticos (utilizados en medicina).



La torre en línea Orvaldi VT1K cuenta con la doble conversión de la serie de fuentes de alimentación en línea Orvaldi VT, que garantiza una protección fiable y estable para sus equipos sensibles. Puede aceptar una tensión de entrada más amplia para funcionar en entornos difíciles, sin utilizar la energía almacenada en las baterías. Nos ofrece una salida de onda sinusoidal pura estabilizada (230V +/- 1%). Se trata de una protección para sus servidores y cargas críticas, como los dispositivos utilizados en medicina, que nunca fallarán.

¿Cuáles son las características de la TORRE ORVALDI VT1K ON-LINE?

Cuenta con doble conversión de voltaje (sin conmutación, en línea) Equipado con un factor de potencia de salida de 0,9 Amplio rango de tensión de entrada (110-300V AC) Fácil de usar y de utilizar Modo ECO Comunicación USB/RS-232 disponible Además: tarjeta SNMP y tarjeta relé AS400