



Orvaldi VT3K on-line Tower | UPS | 3000VA/2700W, 6x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/orvaldi-vt3k-on-line-tower-ups-3000va-2700w-6x-9ah>

Price: **2.928,78 zł** gross / 2.381,12 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMMRMMJN

Product features

Altura	318 mm
Ancho	190 mm
Profundidad	421 mm
Alarma(s) audibles	Yes
Topología UPS	Doble conversión (En línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaje de la pila	72 V
Frecuencia de entrada	40 Hz
Auto-rearranque	Yes
Nivel de ruido	55 decibel
Modos de alarma audibles	Alarma cuando está en batería
Tipo de visualizador	LCD
Numero de baterías soportadas	6
Potencia de salida	2700 W
Tipo de salida AC	IEC 320
Color del producto	Negro
Factor de poder	0.9
Regulación automática de voltaje (AVR)	Yes
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Voltaje de operación de salida (min)	200 V
Voltaje de entrada de operación (max)	240 V

Voltaje de entrada de operación (min)	220 V
Forma de onda	Onda sinusoidal pura
Peso del producto	27.6 g

Full product description

Torre en línea ORVALDI VT3K

Este modelo es ideal para servidores, estaciones de trabajo críticas y dispositivos altamente críticos (utilizados en medicina). Tiene el triple de potencia que su primer predecesor.



La torre en línea Orvaldi VT3K cuenta con la doble conversión de la serie de fuentes de alimentación en línea Orvaldi VT, que garantiza una protección fiable y estable para sus equipos sensibles. Puede aceptar una tensión de entrada más amplia para funcionar en entornos difíciles, sin utilizar la energía almacenada en las baterías. Nos ofrece una salida de onda sinusoidal pura estabilizada (230V +/- 1%). Se trata de una protección para sus servidores y cargas críticas, como los dispositivos utilizados en medicina, que nunca fallarán.

¿Cuáles son las características de la TORRE ORVALDI VT3K ON-LINE?

Cuenta con doble conversión de voltaje (sin conmutación, en línea) Equipado con un factor de potencia de salida de 0,9 Amplio rango de tensión de entrada (110-300V AC) Fácil de usar y de utilizar Modo ECO Comunicación USB/RS-232 disponible Además: tarjeta SNMP y tarjeta relé AS400