



Extralink SFP 1.25G | SFP WDM Módulo | 1,25Gbps, 1490/1550nm, single mode, 80km, LC, DOM, pair



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modulo-125gbs-1490-1550nm-single-mode-80km-lc-dom-pair>

Price: **222,69 zł** gross / 181,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMMKJGRMMIK

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP
Rango máximo de transferencia de datos	1250 Mb/s
Diámetros de fibra de cable soportado	9/125 µm
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Hot-swap	Yes
Conector fibra óptica	LC
Instalación simplificada	Yes
Fibra de un modo (SMF) compatible	Yes
Ethernet	No
Color del producto	Metálico
Distancia de transferencia máxima	80000 m
Material del cuerpo del reloj	Acero de zinc

Full product description

Par de módulos SFP monomodo 1,25G WDM 1490/1550NM SM 80KM LC DDM

Un conjunto de módulos WDM 1,25G SFP de Extralink está diseñado para la transmisión de datos por fibras ópticas monomodo a distancias de hasta 80 km. El inserto SFP monomodo consta de cinco secciones, a saber, transmisor láser DFB, controlador LD, fotodiodo PIN, amplificador limitador y unidad de control MCU. Los módulos ópticos SFP cumplen la norma MSA (Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement). Admiten velocidades de transmisión de datos de 1,25 Gbps. La conexión de los módulos SFP de fibra puede realizarse sin interrumpir el funcionamiento del dispositivo.



Características especiales

- Fuente de alimentación única de 3,3 V
- Admite velocidades de transferencia de datos de 1,25 Gbps
- Transmisor láser DFB Tx1550 nm y fotodetector PIN
- Posibilidad de conectar un módulo óptico SFP sin interrumpir el funcionamiento del dispositivo.
- Interfaz de conector LC símplex
- Carcasa metálica para reducir las interferencias electromagnéticas
- Hasta 80 km en SMF 9/125µm
- Compatible con SFP MSA y diagnóstico digital SFF-8472
- Cumplimiento de la normativa RoHS
- Certificado de seguridad para láser de clase 1

