



Extralink SFP 1.25G | SFP Módulo | 1,25Gbps, LC/UPC, 1550nm, 80km, single mode, DOM



5 902560 368024 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-sfp-modulo-125gbps-lc-upc-1550nm-80km-single-mode-dom>

Price: **94,22 zł** gross / 76,60 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLIKHRMMHM

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	1250 Mb/s
Rango de medición de humedad	5 - 85%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Fibra de un modo (SMF) compatible	Yes
Longitud de onda	1550 nm
Distancia de transferencia máxima	80000 m
Ancho de banda para recepción (máx.)	1580 nm
Ancho de banda para recepción (mín.)	1260 nm
Ancho de banda para transmisión (máx.)	1580 nm
Ancho de banda para transmisión (mín.)	1480 nm
Pico máximo de corriente	0.3 A

Full product description

Módulo Extralink SFP 1.25G 1550NM 80KM SM DDM LC DX de alto rendimiento

El módulo SFP 1.25G 1550NM de Extralink es un inserto óptico SFP rentable y de alto rendimiento que admite la transmisión de datos a 1,25 Gbps, con un alcance de hasta 80 km mediante SMF. El módulo SFP monomodo está equipado con un fotodetector PIN y un láser DFB que utiliza longitudes de onda de 1550 nm. El Extralink SFP 1.25G 1550NM tiene un conector de salida dúplex LC y cumple las normas SFP MSA y SFF-8472 y la directiva RoHS.



Características especiales