



**Extralink SFP+ 10G | SFP+
WDM Módulo | 10Gbps
1270/1330nm, single mode,
40km, LC, DOM, pair**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-10g-sfp-wdm-modulo-10gbps-1270-1330nm-single-mode-40km-lc-dom-pair>

Price: **383,02 zł** gross / 311,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNLSERMMOM

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP+
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	10000 Mb/s
Diámetros de fibra de cable soportado	9/125 µm
Máxima temperatura	70 °C
Estándares de red	IEEE 802.3ae
Temperatura mínima de operación	0 °C
Conector fibra óptica	LC
Fibra de un modo (SMF) compatible	Yes
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM)	Yes
Multiplexado por división en longitudes de onda (WDM)	Yes
Ancho de banda para recepción (mín.)	1330 nm
Ancho de banda para transmisión (mín.)	1270 nm
Tecnología de fibra de cableado ethernet	10GBASE

Full product description

Par de módulos 10G WDM 1270/1330 40KM LC DDM SFP para fibra óptica monomodo

Los transceptores EXTRALINK SFP BIDI son módulos SFP monomodo de pequeño formato que proporcionan transmisión óptica bidireccional de datos (por ejemplo, 10GBASE-LR/LW según la definición de IEEE 802.3ae). El módulo óptico SFP está equipado con un conector SFP de 20 patillas que permite conectar el transceptor sin apagar el dispositivo. El EXTRALINK SFP BIDI está diseñado para fibra óptica monomodo y funciona a longitudes de onda nominales, a saber, 1270 nm o 1330 nm. La sección transmisora utiliza un pozo cuántico DFB multimodo que cumple la Norma Internacional de Seguridad IEC-60825, y la sección receptora utiliza un preamplificador de detección (IDP) InGaAs integrado montado en el cabezal óptico y un amplificador de potencia con limitación IC. El inserto SFP monomodo admite velocidades de transmisión de datos de 9,95 Gb/s a 10,3 Gb/s.



Características especiales