



Ruijie Reyee RG-ES205GC-P | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 54W, gestión en la nube



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ruijie-reyee-rg-es205gc-p-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-54w-gestion-en-la-nube>

Price: **410,48 zł** gross / 333,72 zł net



Manufacturer: RUIJIE / REYEE

Referention number: DNXXGGLHKHRMLOO

Product features

Fuente de energía	electricidad de red
Altura	26 mm
Ancho	148 mm
Profundidad	78 mm
Tiempo medio entre fallos	200000 h
Corriente de entrada	1.1 A
Certificados de conformidad	CE
Consumo energético	60 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	10 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Protección contra loops	Yes
Voltaje de entrada DC	54 V
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	54 W
Administrado a través de la nube	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes

Características de DHCP	Cliente DHCP
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Peso del producto	900 g

Full product description

Diseñado para las empresas de hoy - Ruijie Reyee RG-ES205GC-P

El Ruijie Reyee RG-ES205GC-P es un conmutador empresarial basado en la nube que cuenta con 5 puertos gigabit, incluidos 4 puertos con soporte PoE. Permite una fácil integración con cámaras IP para sistemas de CCTV, garantiza altos estándares de seguridad y ofrece una gestión continua en la nube. Con la APP Ruijie Cloud, puede supervisar su rendimiento, establecer VLAN y ahorrar en costes de mantenimiento. El conmutador garantiza la máxima calidad de conexión, proporcionando velocidad, protección y gestión basada en la nube.



Características principales Ruijie Reyee RG-ES205GC-P

Conmutador gestionado Gigabit de 5 puertos con 4 puertos PoE. Conmutadores gestionados rentables en la nube. Reconocimiento de cámaras IP, una ventaja única para redes de CCTV. La prevención automática de bucles garantiza la continuidad del servicio. Gestión de por vida en cualquier momento y lugar en la nube Ruijie.

Alto rendimiento y potencia PoE

Este conmutador tiene 5 puertos gigabit para la transmisión de datos a alta velocidad. Entre ellos, 4 puertos PoE pueden proporcionar hasta 54 W de potencia a los dispositivos conectados, como cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi, teléfonos VoIP o paneles táctiles. Este conmutador puede soportar hasta 4 cámaras IP u otros dispositivos PoE simultáneamente. El RG-ES205GC-P también tiene una capacidad de conmutación de 10 Gbps y una tasa de reenvío de paquetes de 7.44 Mpps para un alto rendimiento de la red.



Reconocimiento de cámaras IP y reinicio remoto

El conmutador cuenta con una función de reconocimiento de cámaras IP que detecta e identifica automáticamente las cámaras IP conectadas. Puede comprobar fácilmente el estado y los parámetros de las cámaras IP mediante la aplicación móvil Ruijie o la plataforma en la nube. El conmutador también tiene una función de reinicio remoto que le permite apagar y encender el puerto PoE de forma remota para solucionar problemas de las cámaras IP. También puede establecer un programa de reinicio del puerto PoE para garantizar el funcionamiento óptimo de las cámaras IP.

Alimentación PoE a larga distancia

El Ruijie RG-ES205GC-P admite alimentación PoE a larga distancia para ampliar el alcance de transmisión hasta 250 metros utilizando cable de red Cat5e o superior. Este modo es útil para largas distancias entre el switch y cámaras IP u otros dispositivos.

Prevención automática de bucles

El Ruijie Reyee RG-ES205GC-P dispone de una función de prevención automática de bucles que evita los bucles de red y garantiza la continuidad del servicio.

Gestión basada en la nube y fácil configuración

El conmutador se gestiona en la nube mediante una aplicación móvil o la plataforma en la nube Ruijie. El dispositivo es fácil de configurar y admite SON (Self-Organising Network). También puede supervisar y controlar el conmutador en cualquier momento y lugar mediante un smartphone o un ordenador.