



Extralink SFP+ 10G | SFP+ Módulo | 10Gbps, LC/UPC, 1550nm, 40km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-10g-sfp-modulo-10gbps-lc-upc-1550nm-40km-single-mode-dom>

Price: **564,30 zł** gross / 458,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORGRMNJK

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP+
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Rango máximo de transferencia de datos	10000 Mb/s
Volumen del paquete	0.11 cm ³
Rango de medición de humedad	0 - 85%
Intervalo de temperatura operativa	-5 - 70 °C
Profundidad del paquete	440 mm
Altura del paquete	230 mm
Ancho del paquete	355 mm
Tipo de embalaje	Box
Manual de usuario	No
Conector fibra óptica	LC (UPC)
Fibra multi-modo (MMF) compatible	No
Fibra de un modo (SMF) compatible	Yes
Longitud de onda	1550 nm

Full product description

Módulo SFP de alta velocidad 10G 1550NM SM 40KM LC DUP

El Extralink SFP -ZR ha sido diseñado para fibra óptica 8,5G/10G y 10GBE. El módulo SFP óptico monomodo consta de dos secciones, a saber, una sección transmisora que contiene un láser EML y una sección receptora formada por un fotodiodo APD integrado con un TIA. Todos los módulos cumplen los requisitos de seguridad láser de Clase I. Las funciones de diagnóstico digital del SFP -ZR están disponibles a través de una interfaz serie de 2 hilos, que permite acceder en tiempo real a los parámetros de funcionamiento del dispositivo, como la temperatura del transceptor, la corriente del haz láser, la potencia óptica transmitida, la potencia óptica recibida y la tensión de alimentación del inserto SFP monomodo. El módulo SFP 10G puede funcionar a velocidades de datos de $\leq 4,25$ Gbps o de 9,95 Gbps a 11,3 Gbps.



Características especiales