



Switch Ruijie Reyee RG-ES209GC-P, 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 120W, gestión en la nube



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/switch-ruijie-reyee-rg-es209gc-p-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-120w-gestion-en-la-nube>

Price: **752,86 zł** gross / 612,08 zł net

Ruijie

Manufacturer: RUIJIE / REYEE

Referention number: DNXXGLHKIRMLPN

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Fuente de energía	AC/DC
Altura	28 mm
Ancho	202 mm
Profundidad	108 mm
Tiempo medio entre fallos	200000 h
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	130 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	18 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Protección contra loops	Yes
Número de VLANs	16
Voltaje de entrada DC	54 V
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte VLAN	Yes
Administrado a través de la nube	Yes
Soporte de control de flujo	Yes

Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	9
Peso del producto	1300 g

Full product description

Diseñado para las empresas de hoy - Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

El Ruijie Reyee RG-ES206GC-P es un conmutador empresarial en la nube que cuenta con 6 puertos gigabit, incluidos 4 puertos con soporte PoE . Permite el reconocimiento de cámaras IP para sistemas CCTV, garantiza una seguridad robusta y proporciona una gestión persistente basada en la nube. Utilice la APP Ruijie Cloud para supervisar el rendimiento y establecer VLAN, y disfrute de menores costes de mantenimiento. Garantiza una mejor conectividad gracias a la velocidad, la protección y la gestión basada en la nube.



Características principales Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

Conmutador gestionado Gigabit de 6 puertos con 4 puertos PoE Conmutadores gestionados rentables en la nube Reconocimiento de cámaras IP, una ventaja única para redes de CCTV La prevención automática de bucles garantiza la continuidad del servicio Gestión de por vida en cualquier momento y lugar en la nube Ruijie

Alto rendimiento y potencia PoE

Este conmutador dispone de 6 puertos Gigabit para la transmisión de datos a alta velocidad. Entre ellos, 4 puertos PoE pueden proporcionar hasta 54 W de potencia a los dispositivos conectados, como cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi, teléfonos VoIP o paneles táctiles. Este conmutador puede soportar hasta 4 cámaras IP u otros dispositivos PoE simultáneamente. El RG-ES206GC-P también tiene una capacidad de conmutación de 12 Gbps y una velocidad de reenvío de paquetes de 8,93 Mpps para un alto rendimiento de la red.



Reconocimiento de cámaras IP y reinicio remoto

El conmutador cuenta con una función de reconocimiento de cámaras IP que detecta e identifica automáticamente las cámaras IP conectadas. Puede comprobar fácilmente el estado y los parámetros de las cámaras IP mediante la aplicación móvil Ruijie o la plataforma en la nube. El conmutador también tiene una función de reinicio remoto que le permite apagar y encender el puerto PoE de forma remota para solucionar problemas de las cámaras IP. También puede establecer un programa de reinicio del puerto PoE para garantizar el funcionamiento óptimo de las cámaras IP.

Alimentación PoE a larga distancia

El conmutador admite alimentación PoE a larga distancia para ampliar el alcance de transmisión hasta 250 metros utilizando cable de red Cat5e o superior. Este modo es útil para largas distancias entre el conmutador y cámaras IP u otros dispositivos.

Prevención automática de bucles

El Ruijie Reyee RG-ES206GC-P dispone de una función de prevención automática de bucles que evita los bucles de red y garantiza la continuidad del servicio.

Gestión basada en la nube y fácil configuración

El conmutador se gestiona en la nube mediante una aplicación móvil o la plataforma en la nube Ruijie. El dispositivo es fácil de configurar y admite SON (Self-Organising Network). También puede supervisar y controlar el conmutador en cualquier momento y lugar mediante un smartphone o un ordenador.